



Nexans - NEOPREEN 3X 1 H07RN-F MGG ECA

Neopeenkabel Eca H07RN-F 3G1 mm²

Artikelnummer 2624140341
Artikeltortingsgroep 3901
Merk Nexans
Artikelnummer 10055749
fabrikant
GTIN 03427680011091

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale 1 mm²
geleiderdoorsnede
Samenstelling Klasse 5 = soepel
geleider
Geleiderweerstand bij 19.5 Ohm/km
20°C
Aantal aders 3
Afscherming groepen Zonder
Getwist Nee
Afscherming Zonder
collectief
Aderisolatie Rubber
Specificatie Rubber (EPR)
draadisolatie
Adercodering volgens Ja
HD 308 S2
Adercodering Kleur
Met aardgeleider Ja
Litze Nee
Draagorgaan Zonder
(Buiten)mantelmateriaal Rubber
Specificatie Chloropreen rubber
mantelmateriaal
Mantelkleur Zwart
Scherm Nee
Kabelgeometrie Rond
Vochtbarrière Zonder
Beschermd tegen Nee
torderen
Bewapening/armering Zonder
Brandvertraging Nee
volgens IEC 60332-1-2
Rookarm vlgs. IEC Nee
61034-2
Halogeenvrij volgens Nee
IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens Nee
IEC 60754-2

Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Ja
Leidingbreedte ca.	10.7 mm
Leidinghoogte ca.	10.7 mm
Buitendiameter circa	10.7 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	64.2 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	32.1 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 60 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-25 - 55 °C
Nominale spanning U0	450 V
Nominale spanning U	750 V
Geleidervorm	Rond
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	85 °C
Gewicht	117 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 02-05-2024	