



Nexans - VD-DRAAD 1,5 ZWART ECA

VD-DRAAD (H07V-U) ECA 1,5 mm² zwart

Artikelnummer 5020170441
Artikelkortingsgroep 3072
Merk Nexans
Artikelnummer fabrikant 10533301
GTIN 05413404304189
Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 1.5 mm²
AWG-maat
Nominale geleiderdoorsnede (AWG) 0 kcmil
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Geleiderweerstand bij 20°C 12.1 Ohm/km
Aantal aders 1
Draden gedraaid Nee
Aderisolatie PVC
Specificatie draadisolatie Overig
Identificatie-/codeerkl eur ader Zwart
Adercodering Kleur
Aderkleur Zwart
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 60 °C
Schermbewapening Nee
Litze Nee
Loodmantel
Vochtbarrière Zonder
Bewapening/armering Zonder
Materiaal bewapening
Dwars waterdichte kabel
Aantal hulppers 0
Nominale hulpleide rdoorsnede 0 mm²
Nominale hulpleide rdoorsnede (AWG) 0
Met knaagdierbescher ming
(Buiten)mantelmateriaal Zonder
Kabelgeometrie Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)

**Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-22 (Cat A)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-23 (Cat B)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-24 (Cat C)
 Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-25 (Cat D)
 Rookarm vlgs. IEC
 61034-2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-1
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-3
 Euroklasse Eca
 brandgedrag volgens
 EN 13501-6
 Euroklasse Zonder
 rookontwikkeling
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse Zonder
 brandende vallende
 druppels/deeltjes
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse Zonder
 corrosiviteit/
 zuurgraad volgens EN
 13501-6**

**Funciebehoud
 volgens EN 50200
 annex E
 Oliebestendig Nee
 volgens IEC
 60811-404
 Koudebestendig Nee
 volgens EN
 60811-504+505+506
 Leidingbreedte ca. 0 mm
 Leidinghoogte ca. 0 mm
 Buitendiameter circa 2.6 mm
 Toegelaten 5 - 70 °C
 buitentemperatuur
 kabel, flexibele
 montage
 Toegelaten 5 - 70 °C
 buitentemperatuur
 kabel, vaste montage
 Nominale spanning 450 V
 U0
 Geschikt voor
 ondergrondse
 installatie
 Nominale spanning U 750 V
 Geleidervorm Rond
 Geschikt als Ja
 installatiekabel
 Gecertificeerd voor Nee
 scheepsapplicaties
 Gecertificeerd voor Nee
 luchthaven
 verlichtingskabel
 Max. treksterkte 0 kN**

tijdens aanleggen

Gewicht 20 kg/km
0
0 mm

**Funciebehoud
volgens BS 6387 CWZ
Funciebehoud
volgens BS 8434-2
Funciebehoud
volgens BS 8491**

Dit productblad is gegenereerd op 24-09-2023