



Eldra - SIGN.KAB 4X0,8 ROOD DCA-S3

Signaalkabel 4x0,8 mm rood CPR klasse: Dca-s3,d2,a3

Model	ELDSIG Signaalkabel Dca
Variant	4 x 0,8 mm RD
Artikelnummer	0201130432
Artikeltortingsgroep	3200
Merk	Eldra
Artikelnummer fabrikant	40101.01388.0040.D
GTIN	08716286445139
Specificaties	

Bewapening	Nee
Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0.8 mm
Nominale geleiderdoorsnede	0 mm²
AWG-maat	
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	4
Aantal groepen getwist	0
Getwist	Overig
Aderisolatie	PVC
Specificatie draadisolatie	Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Samenslag	Lagen
Afscherming collectief	Zonder
Overlangs	Nee
waterdichte kabel	
Dwars waterdichte kabel	Nee
Geschikt voor ondergrondse installatie	Nee
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond	
Chemische bescherming	Zonder
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Rood
Bewapening/armering	Zonder
Materiaal bewapening	
Kabelgeometrie	Rond
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca
Euroklasse	s3

rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	d2
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	a3
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Halogeenvrij volgens	Nee
EN 60754-1/2	
Halogeenvrij volgens	Nee
IEC 60754-2	
Brandvertraging	Volgens IEC/EN
	60332-1-2
Rookarm vlgs. EN	Nee
61034-2	
Rookarm vlgs. IEC	Nee
61034-2	
Oliebestendig	Nee
volgens IEC	
60811-404	
Olieresistent(bestendi	Nee
g) volgens IEC	
60811-404	
Isolatiebehoud vlgs.	Nee
IEC 60331	
Functiebehoud	Zonder
Buitendiameter circa	5.1 mm
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet met	
coulissegeleiding	
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet/vrije	
beweging	
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Toegelaten	0 - 0 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-20 - 70 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Categorie	Zonder
NVP-waarde (nominal	0 %
velocity of	
propagation -	
nominale voortplantin	
gssnelheid)	
UV-bestendig	Nee
Gecertificeerd voor	Nee
scheepsapplicaties	
Scheidingsklasse	
volgens EN 50174-2	
Geschikt als	Nee
telefoonkabel	
Geschikt als	Nee
computer data kabel	
Geschikt als	Ja
signaalkabel	
Gewicht	0 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024	