



# Eldra - SIGN.KAB 10X0,8 GRIJS DCA-S3

Signaalkabel 10x0,8 mm grijs CPR klasse: Dca-s3,d2,a3

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Model</b>                   | ELDSIG Signaalkabel<br>Dca |
| <b>Variant</b>                 | 10 x 0,8 mm GY             |
| <b>Artikelnummer</b>           | 0200131032                 |
| <b>Artikeltortingsgroep</b>    | 3144                       |
| <b>Merk</b>                    | Eldra                      |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 40101.01521.0146.D         |
| <b>GTIN</b>                    | 08716286445283             |
| <b>Specificaties</b>           |                            |

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Bewapening</b>                                       | Nee                |
| <b>Geleidermateriaal</b>                                | Koper              |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                              | Blank              |
| <b>Geleiderdiameter</b>                                 | 0.8 mm             |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                       | 0 mm²              |
| <b>AWG-maat</b>                                         |                    |
| <b>Samenstelling geleider</b>                           | Klasse 1 = massief |
| <b>Aantal aders</b>                                     | 10                 |
| <b>Aantal groepen getwist</b>                           | 0                  |
| <b>Getwist</b>                                          | Overig             |
| <b>Aderisolatie</b>                                     | PVC                |
| <b>Specificatie draadisolatie</b>                       | Overig             |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>                   | Nee                |
| <b>Adercodering</b>                                     | Kleur              |
| <b>Afscherming groepen</b>                              | Zonder             |
| <b>Samenslag</b>                                        | Lagen              |
| <b>Afscherming collectief</b>                           | Zonder             |
| <b>Overlangs</b>                                        | Nee                |
| <b>waterdichte kabel</b>                                |                    |
| <b>Dwars waterdichte kabel</b>                          | Nee                |
| <b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>           | Nee                |
| <b>Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond</b> |                    |
| <b>Chemische bescherming</b>                            | Zonder             |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                          | PVC                |
| <b>Specificatie mantelmateriaal</b>                     | Overig             |
| <b>Mantelkleur</b>                                      | Grijs              |
| <b>Bewapening/armering</b>                              | Zonder             |
| <b>Materiaal bewapening</b>                             |                    |
| <b>Kabelgeometrie</b>                                   | Rond               |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>        | Dca                |
| <b>Euroklasse</b>                                       | s3                 |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| rookontwikkeling       |                |
| volgens EN 13501-6     |                |
| Euroklasse             | d2             |
| brandende vallende     |                |
| druppels/deeltjes      |                |
| volgens EN 13501-6     |                |
| Euroklasse             | a3             |
| corrosiviteit/         |                |
| zuurgraad volgens EN   |                |
| 13501-6                |                |
| Halogeenvrij volgens   | Nee            |
| EN 60754-1/2           |                |
| Halogeenvrij volgens   | Nee            |
| IEC 60754-2            |                |
| Brandvertraging        | Volgens IEC/EN |
|                        | 60332-1-2      |
| Rookarm vlgs. EN       | Nee            |
| 61034-2                |                |
| Rookarm vlgs. IEC      | Nee            |
| 61034-2                |                |
| Oliebestendig          | Nee            |
| volgens IEC            |                |
| 60811-404              |                |
| Olieresistent(bestendi | Nee            |
| g) volgens IEC         |                |
| 60811-404              |                |
| Isolatiebehoud vlgs.   | Nee            |
| IEC 60331              |                |
| Functiebehoud          | Zonder         |
| Buitendiameter circa   | 8 mm           |
| Min. toegelaten        | 0 mm           |
| buigingsstraal,        |                |
| flexibele inzet met    |                |
| coulissegeleiding      |                |
| Min. toegelaten        | 0 mm           |
| buigingsstraal,        |                |
| flexibele inzet/vrije  |                |
| beweging               |                |
| Min. toegelaten        | 0 mm           |
| buigingsstraal,        |                |
| stationaire inzet/vast |                |
| geplaatst              |                |
| Toegelaten             | 0 - 0 °C       |
| buitentemperatuur      |                |
| kabel, flexibele       |                |
| montage                |                |
| Toegelaten             | -20 - 70 °C    |
| buitentemperatuur      |                |
| kabel, vaste montage   |                |
| Categorie              | Zonder         |
| NVP-waarde (nominal    | 0 %            |
| velocity of            |                |
| propagation -          |                |
| nominale voortplantin  |                |
| gssnelheid)            |                |
| UV-bestendig           | Nee            |
| Gecertificeerd voor    | Nee            |
| scheepsapplicaties     |                |
| Scheidingsklasse       |                |
| volgens EN 50174-2     |                |
| Geschikt als           | Nee            |
| telefoonkabel          |                |
| Geschikt als           | Nee            |
| computer data kabel    |                |
| Geschikt als           | Ja             |
| signaalkabel           |                |
| Gewicht                | 0 kg/km        |

Dit productblad is gegenereerd op 08-05-2024