



Eldra - SIGN.KAB 6X0,8 GRIJS DCA-S3

Signaalkabel 6x0,8 mm grijs CPR klasse: Dca-s3,d2,a3

Model	ELDSIG Signaalkabel Dca
Variant	6 x 0,8 mm GY
Artikelnummer	0200130632
Artikeltortingsgroep	3144
Merk	Eldra
Artikelnummer fabrikant	40101.01085.0146.D
GTIN	08716286445047

Specificaties

Functiebehoud	Zonder
Rookarm vlgs. EN 61034-2	Nee
Olieresistent(bestendig) volgens IEC 60811-404	Nee
Isolatiebehoud vlgs. IEC 60331	Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Bewapening	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Kabeltype	
Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0.8 mm
Nominale geleiderdoorsnede	0 mm ²
AWG-maat	
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	6
Aantal groepen getwist	0
Getwist	Overig
Aderisolatie	PVC
Specificatie draadisolatie	Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Samenslag	Lagen
Afscherming collectief	Zonder
Overlangs	Nee
waterdichte kabel	
Dwars waterdichte kabel	Nee
Geschikt voor ondergrondse installatie	Nee
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond	
Chemische	Zonder

bescherming (Buiten)mantelmateriaal	PVC
Specificatie	Overig
mantelmateriaal	
Mantelkleur	Grijs
Bewapening/armering	Zonder
Materiaal bewapening	
Kabelgeometrie	Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s3
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d2
Euroklasse corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6	a3
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23	
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Buitendiameter circa	6.1 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	0 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 0 °C
Toegelaten buitentemperatuur	-20 - 70 °C

kabel, vaste montage	
Categorie	Zonder
NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantingssnelheid)	0 %
UV-bestendig	Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Scheidingsklasse volgens EN 50174-2	
Geschikt als telefoonkabel	Nee
Litze	
Geschikt als computer data kabel	Nee
Leidingbreedte ca.	0 mm
Geschikt als signaalkabel	Ja
Leidinghoogte ca.	0 mm
Gewicht	0 kg/km
Golfweerstand, impedantie	0 Ohm
Max. treksterkte tijdens aanleggen	0 kN
Nominale spanning U	0 V
Met knaagdierbescherming	
Functiebehoud volgens DIN 4102-12	
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483	
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483	
Dit productblad is gegenereerd op 28-04-2024	