



Eldra - SIGN.KAB 1X2X2,5 AFG ROOD B2CA HV

Halogeenvrije afgeschermd signaalkabel type JH(st)H 1x2x2,5 mm rood CPR klasse: B2ca-s1,d1,a1

Model	ELDSIG-H JH(st)H B2ca
Variant	1 x 2 x 2,5 mm ² + 0,8 mm RD
Artikelnummer	0301180234
Artikelkortingsgroep	3200
Merk	Eldra
Artikelnummer fabrikant	40242.10955.0040.B2
GTIN	08716286435161

Specificaties

Bewapening	Nee
Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0 mm
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
AWG-maat	
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	2
Aantal groepen getwist	1
Getwist	Per twee
Aderisolatie	Polyolefine
Specificatie draadisolatie	PE
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Samenslag	Lagen
Afscherming collectief	Folie
Overlangs	Nee
waterdichte kabel	
Dwars waterdichte kabel	Nee
Geschikt voor ondergrondse installatie	Nee
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond	
Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal	Zonder Polyolefine
Specificatie mantelmateriaal	PE
Mantelkleur	Rood
Bewapening/armering	Zonder
Materiaal bewapening	

Kabelgeometrie	Rond
Euroklasse	B2ca
brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse	s1
rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse	d1
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse	a1
corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm vlgs. EN 61034-2	Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	
Olieresistent(bestendig) volgens IEC 60811-404	
Isolatiebehoud vlgs. IEC 60331	
Functiebehoud	Zonder
Buitendiameter circa	7.4 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	0 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-20 - 70 °C
Categorie	Zonder
NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantingssnelheid)	0 %
UV-bestendig	Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Scheidingsklasse volgens EN 50174-2	
Geschikt als telefoonkabel	Nee
Geschikt als computer data kabel	Nee
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht	0 kg/km

