



# Eldra - SIGN.KAB 20X2X0,8 AFG GRIJS B2CA HV

Halogeenvrije afgeschermd signaalkabel type  
JH(st)H 20x2x0,8 mm grijs CPR klasse: B2ca-  
s1,d1,a1

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Model</b>                       | ELDSIG-H JH(st)H<br>B2ca    |
| <b>Variant</b>                     | 20 x 2 x 0,8 + 0,8 mm<br>GY |
| <b>Artikelnummer</b>               | 0300632034                  |
| <b>Artikeltortingsgroep</b>        | 3200                        |
| <b>Merk</b>                        | Eldra                       |
| <b>Artikelnummer<br/>fabrikant</b> | 40242.10982.0129.B2         |
| <b>GTIN</b>                        | 08716286435284              |

## Specificaties

|                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Bewapening</b>                                               | Nee                |
| <b>Geleidermateriaal</b>                                        | Koper              |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                      | Blank              |
| <b>Geleiderdiameter</b>                                         | 0.8 mm             |
| <b>Nominale<br/>geleiderdoorsnede</b>                           | 0 mm <sup>2</sup>  |
| <b>AWG-maat</b>                                                 |                    |
| <b>Samenstelling<br/>geleider</b>                               | Klasse 1 = massief |
| <b>Aantal aders</b>                                             | 40                 |
| <b>Aantal groepen<br/>getwist</b>                               | 20                 |
| <b>Getwist</b>                                                  | Per twee           |
| <b>Aderisolatie</b>                                             | Polyolefine        |
| <b>Specificatie<br/>draadisolatie</b>                           | PE                 |
| <b>Adercodering volgens<br/>HD 308 S2</b>                       | Nee                |
| <b>Adercodering</b>                                             | Kleur              |
| <b>Afscherming groepen</b>                                      | Zonder             |
| <b>Samenslag</b>                                                | Lagen              |
| <b>Afscherming<br/>collectief</b>                               | Folie              |
| <b>Overlangs</b>                                                | Nee                |
| <b>waterdichte kabel</b>                                        |                    |
| <b>Dwars waterdichte<br/>kabel</b>                              | Nee                |
| <b>Geschikt voor<br/>ondergrondse<br/>installatie</b>           | Nee                |
| <b>Type keuring voor<br/>verwerking in<br/>aarde/ondergrond</b> |                    |
| <b>Chemische<br/>bescherming</b>                                | Zonder             |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                                  | Polyolefine        |
| <b>Specificatie<br/>mantelmateriaal</b>                         | PE                 |
| <b>Mantelkleur</b>                                              | Grijs              |
| <b>Bewapening/armering</b>                                      | Zonder             |
| <b>Materiaal bewapening</b>                                     |                    |

|                                                                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Kabelgeometrie                                                                 | Rond                     |
| Euroklasse                                                                     | B2ca                     |
| brandgedrag volgens EN 13501-6                                                 |                          |
| Euroklasse                                                                     | s1                       |
| rookontwikkeling volgens EN 13501-6                                            |                          |
| Euroklasse                                                                     | d1                       |
| brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6                        |                          |
| Euroklasse                                                                     | a1                       |
| corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6                                     |                          |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2                                              | Ja                       |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2                                               | Ja                       |
| Brandvertraging                                                                | Volgens IEC/EN 60332-1-2 |
| Rookarm vlgs. EN 61034-2                                                       | Ja                       |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2                                                      | Ja                       |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404                                            |                          |
| Olieresistent(bestendig) volgens IEC 60811-404                                 |                          |
| Isolatiebehoud vlgs. IEC 60331                                                 |                          |
| Functiebehoud                                                                  | Zonder                   |
| Buitendiameter circa                                                           | 14.9 mm                  |
| Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding          | 0 mm                     |
| Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging                 | 0 mm                     |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst               | 0 mm                     |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage                          | -5 - 50 °C               |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage                              | -20 - 70 °C              |
| Categorie                                                                      | Zonder                   |
| NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantingssnelheid) | 0 %                      |
| UV-bestendig                                                                   | Nee                      |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties                                         | Nee                      |
| Scheidingsklasse volgens EN 50174-2                                            |                          |
| Geschikt als telefoonkabel                                                     | Nee                      |
| Geschikt als computer data kabel                                               | Nee                      |
| Geschikt als signaalkabel                                                      | Ja                       |
| Gewicht                                                                        | 0 kg/km                  |

