



# Eldra - SIGN.KAB 2X2X0,8 AFG GRIJS CCA HV

Halogeenvrije afgeschermd signaalkabel type  
JH(st)H 2x2x0,8 mm grijs CPR klasse: Cca-  
s1,d1,a1

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Model</b>                   | ELDSIG-H JH(st)H Cca       |
| <b>Variant</b>                 | 2 x 2 x 0,8 + 0,8 mm<br>GY |
| <b>Artikelnummer</b>           | 0300630233                 |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 3150                       |
| <b>Merk</b>                    | Eldra                      |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 40242.10778.0129.C         |
| <b>GTIN</b>                    | 08716286433938             |

## Specificaties

|                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Functiebehoud</b>                                  | Zonder                   |
| <b>Rookarm vlgs. EN 61034-2</b>                       | Ja                       |
| <b>Olieresistent(bestendig) volgens IEC 60811-404</b> |                          |
| <b>Isolatiebehoud vlgs. IEC 60331</b>                 |                          |
| <b>Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2</b>              | Ja                       |
| <b>Bewapening</b>                                     | Nee                      |
| <b>Brandvertraging</b>                                | Volgens IEC/EN 60332-1-2 |
| <b>Kabeltype</b>                                      |                          |
| <b>Geleidermateriaal</b>                              | Koper                    |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                            | Blank                    |
| <b>Geleiderdiameter</b>                               | 0.8 mm                   |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                     | 0 mm <sup>2</sup>        |
| <b>AWG-maat</b>                                       |                          |
| <b>Samenstelling geleider</b>                         | Klasse 1 = massief       |
| <b>Aantal aders</b>                                   | 4                        |
| <b>Aantal groepen getwist</b>                         | 2                        |
| <b>Getwist</b>                                        | Per twee                 |
| <b>Aderisolatie</b>                                   | Polyolefine              |
| <b>Specificatie draadisolatie</b>                     | PE                       |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>                 | Nee                      |
| <b>Adercodering</b>                                   | Kleur                    |
| <b>Afscherming groepen</b>                            | Zonder                   |
| <b>Samenslag</b>                                      | Lagen                    |
| <b>Afscherming collectief</b>                         | Folie                    |
| <b>Overlangs waterdichte kabel</b>                    | Nee                      |
| <b>Dwars waterdichte kabel</b>                        | Nee                      |
| <b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>         | Nee                      |

|                                                                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond                      |                    |
| Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal                         | Zonder Polyolefine |
| Specificatie mantelmateriaal                                          | PE                 |
| Mantelkleur                                                           | Grijs              |
| Bewapening/armering                                                   | Zonder             |
| Materiaal bewapening                                                  |                    |
| Kabelgeometrie                                                        | Rond               |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2                                 |                    |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)                    |                    |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)                        |                    |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)                        |                    |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)                        |                    |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)                        |                    |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2                                             | Ja                 |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1                                      |                    |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2                                      | Ja                 |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3                                      |                    |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6                             | Cca                |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6                        | s1                 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6    | d1                 |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6                 | a1                 |
| Funktiebehoud volgens IEC 60331-23                                    |                    |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404                                   |                    |
| Buitendiameter circa                                                  | 6.5 mm             |
| Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding | 0 mm               |
| Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging        | 0 mm               |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst      | 0 mm               |
| Toegelaten buitentemperatuur                                          | -5 - 50 °C         |

|                                                                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| kabel, flexibele montage                                                        |             |
| Toegelaten buitentemperatuur                                                    | -20 - 70 °C |
| kabel, vaste montage                                                            |             |
| Categorie                                                                       | Zonder      |
| NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantin gssnelheid) | 0 %         |
| UV-bestendig                                                                    | Nee         |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties                                          | Nee         |
| Scheidingsklasse volgens EN 50174-2                                             |             |
| Geschikt als telefoonkabel                                                      | Nee         |
| Litze                                                                           |             |
| Geschikt als computer data kabel                                                | Nee         |
| Leidingbreedte ca.                                                              | 0 mm        |
| Geschikt als signaalkabel                                                       | Ja          |
| Leidinghoogte ca.                                                               | 0 mm        |
| Gewicht                                                                         | 0 kg/km     |
| Golfweerstand, impedantie                                                       | 0 Ohm       |
| Max. treksterkte tijdens aanleggen                                              | 0 kN        |
| Nominale spanning U                                                             | 0 V         |
| Met knaagdierbescherming                                                        |             |
| Funktiebehoud volgens DIN 4102-12                                               |             |
| Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483                                     |             |
| Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483                                     |             |
| Dit productblad is gegenereerd op 02-05-2024                                    |             |