



Eldra - YMVK 12X 1,5 DCA-S3 KL1 MGG

Installatiekabel YMVK Dca-s3,d2,a3 klasse 1
12G1,5 mm²

Model	YMVK Dca
Variant	12 G 1,5 mm ² GY
Artikelnummer	0800171232
Artikeltortingsgroep	3000
Merk	Eldra
Artikelnummer fabrikant	10101.01235.0146.D
GTIN	08716286406307

Specificaties

Isolatiebehoud	Zonder
Isolatiebehoud vlgs. IEC 60331	Nee
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Nominale doorsnede hulpgeleider (ader)	0
Rookarm vlgs. EN 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Functiebehoud	Zonder
Olieresistent(bestendig) volgens IEC 60811-404	Nee
Bewapening	Nee
Brandvertraging	Conform IEC/EN 60332-3-24
Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
AWG-maat	
Nominale geleiderdoorsnede (AWG)	0 kcmil
Geleiderdiameter	0 mm
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Geleiderweerstand bij 20°C	12.1 Ohm/km
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	12
Aderisolatie	Polyolefine
Specificatie draadisolatie	XLPE (VPE)
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Adercodering	Kleuren en cijfers
Aderscherm	Nee
Glasvezelelement	Nee
Met aardgeleider	
Binnenveldsturing	Nee
Buitenveldsturing	Nee
Scherm	Nee
Litze	Nee
Loodmantel	Nee
Vochtbarrière	

Bewapening/armering	
Materiaal bewapening	
Dwars waterdichte kabel	
Aantal hulpaders	0
Nominale hulpgeleide rdoorsnede	0 mm²
Nominale hulpgeleide rdoorsnede (AWG)	0
Concentrische geleider	Zonder
Nominale doorsnede concentrische geleider	0 mm²
(Buiten)mantelmateriaal	
PVC al	
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Grijs
Kabelgeometrie	Rond
Geleidende coating (bescherm laag)	Nee
Geleider langswaterdicht	Nee
Afscherming langswaterdicht	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s3
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a3
Funcatiebehoud volgens IEC 60331-1	
Funcatiebehoud volgens IEC 60331-2	
Funcatiebehoud volgens IEC 60331-3	
Funcatiebehoud	

volgens EN 50200
 Functiebehoud
 volgens EN 50200
 annex E
 Oliebestendig
 volgens IEC
 60811-404
 Leidingbreedte ca. 0 mm
 Leidinghoogte ca. 0 mm
 Buitendiameter circa 14.9 mm
 Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 0 mm
 Max. treksterkte tijdens aanleggen 0 kN
 Gewicht 0 kg/km
 Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C
 Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage 0 - 50 °C
 Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 70 °C
 Nominale spanning 0.6 kV
 U0
 Nominale spanning U 1 kV
 Nom. equivalente koperdoorsnede 0 mm²
 bewapening
 Geschikt voor ondergrondse installatie
 Geschikt als installatiekabel Ja
 Gecertificeerd voor scheepsapplicaties Nee
 Geschikt als middenspanningskabel Nee
 Geschikt als hoogspanningskabel Nee
 Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel Nee
 Met knaagdierbescherming
 Isolatiebehoud
 volgens DIN VDE 0472-814
 Functiebehoud volgens DIN 4102-12
 Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ
 Functiebehoud volgens BS 8434-2
 Functiebehoud volgens BS 8491
 Dit productblad is gegenereerd op 01-05-2024