



# Eupen - YMVK 7X 1,5 DCA-S3 KL1 MGG

Installatiekabel YMVK Dca-s3,d2,a3 klasse 1  
7G1,5 mm<sup>2</sup>

**Artikelnummer** 0800170712

**Artikeltortingsgroep** 3006

**Merk** Eupen

**Artikelnummer** N905066

**fabrikant**

## **Specificaties**

**Brandvertraging** Conform IEC/EN  
60332-3-24

**Functiebehoud** Zonder

**Geleidermateriaal** Koper

**Nominale** 1.5 mm<sup>2</sup>

**geleiderdoorsnede**

**Geleiderdiameter** 0 mm

**Samenstelling** Klasse 1 = massief

**geleider**

**Aantal aders** 7

**Adercodering volgens** Ja

**HD 308 S2**

**Adercodering** Cijfers

**Met aardgeleider** Ja

**Vochtbarrière**

**Bewapening/armering**

**Materiaal bewapening**

**Dwars waterdichte**

**kabel**

**Nominale hulpgeleide** 0 mm<sup>2</sup>

**rdoorsnede**

**Nominale hulpgeleide** 0

**rdoorsnede (AWG)**

**(Buiten)mantelmateriaal** PVC

**al**

**Mantelkleur** Grijs

**Brandvertraging**

**volgens IEC 60332-1-2**

**Brandvertraging**

**volgens IEC**

**60332-3-21 (Cat A F/R)**

**Brandvertraging**

**volgens IEC**

**60332-3-22 (Cat A)**

**Brandvertraging**

**volgens IEC**

**60332-3-23 (Cat B)**

**Brandvertraging**

**volgens IEC**

**60332-3-24 (Cat C)**

**Brandvertraging**

**volgens IEC**

**60332-3-25 (Cat D)**

**Halogeenvrij volgens**

**IEC 60754-1**

**Halogeenvrij volgens**

**IEC 60754-3**

**Euroklasse** Dca

**brandgedrag volgens**

**EN 13501-6**

**Euroklasse** s3

rookontwikkeling  
 volgens EN 13501-6  
 Euroklasse d2  
 brandende vallende  
 druppels/deeltjes  
 volgens EN 13501-6  
 Euroklasse a3  
 corrosiviteit/  
 zuurgraad volgens EN  
 13501-6  
 Functiebehoud  
 volgens IEC 60331-1  
 Functiebehoud  
 volgens IEC 60331-2  
 Functiebehoud  
 volgens IEC 60331-3  
 Functiebehoud  
 volgens EN 50200  
 Functiebehoud  
 volgens EN 50200  
 annex E  
 Oliebestendig  
 volgens IEC  
 60811-404  
 Leidingbreedte ca. 0 mm  
 Leidinghoogte ca. 0 mm  
 Buitendiameter circa 14 mm  
 Max. treksterkte 0 kN  
 tijdens aanleggen  
 Toegelaten -5 - 90 °C  
 buitentemperatuur  
 kabel, flexibele  
 montage  
 Toegelaten -20 - 90 °C  
 buitentemperatuur  
 kabel, vaste montage  
 Geschikt voor  
 ondergrondse  
 installatie  
 Met knaagdierbescher  
 ming  
 Isolatiebehoud  
 volgens DIN VDE  
 0472-814  
 Functiebehoud  
 volgens DIN 4102-12  
 Functiebehoud  
 volgens BS 6387 CWZ  
 Functiebehoud  
 volgens BS 8434-2  
 Functiebehoud  
 volgens BS 8491  
 Dit productblad is gegenereerd op 01-05-2024