



Eupen - YMVK 5X 25 DCA-S3 KL2 MGG

Installatiekabel YMVK Dca-s3,d2,a3 klasse 2
5G25 mm²

Artikelnummer 0800230512
Artikelkortingsgroep 3008
Merk Eupen
Artikelnummer N897066
fabrikant

Specificaties

Halogeenvrij volgens Nee
EN 60754-1/2
Brandvertraging Conform IEC/EN
60332-3-24
Bewapening Nee
Functiebehoud Zonder
Geleidermateriaal Koper
Nominale 25 mm²
geleiderdoorsnede
Geleiderdiameter 0 mm
Samenstelling Klasse 2 =
geleider samengeslagen
Aantal aders 5
Adercodering volgens Ja
HD 308 S2
Adercodering Kleur
Met aardgeleider Ja
Vochtbarrière
Bewapening/armering
Materiaal bewapening
Dwars waterdichte
kabel
Nominale hulpgeleide 0 mm²
rdoorsnede
Nominale hulpgeleide 0
rdoorsnede (AWG)
(Buiten)mantelmateriaal PVC
al
Mantelkleur Grijs
Brandvertraging
volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-25 (Cat D)
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens Nee
IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens

IEC 60754-3
Euroklasse Dca
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse s3
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse d2
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse a3
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Functiebehoud
volgens IEC 60331-1
Functiebehoud
volgens IEC 60331-2
Functiebehoud
volgens IEC 60331-3
Functiebehoud
volgens EN 50200
Functiebehoud
volgens EN 50200
annex E
Oliebestendig
volgens IEC
60811-404
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Buitendiameter circa 25.5 mm
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Toegelaten -5 - 90 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -20 - 90 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Geschikt voor
ondergrondse
installatie
Met knaagdierbescher
ming
Isolatiebehoud
volgens DIN VDE
0472-814
Funktiebehoud
volgens DIN 4102-12
Functiebehoud
volgens BS 6387 CWZ
Functiebehoud
volgens BS 8434-2
Functiebehoud
volgens BS 8491
 Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024