



Eupen - YMVK 7X 2,5 DCA-S3 KL1

Installatiekabel YMVK Dca-s3,d2,a3 klasse 1
7G2,5 mm²

Artikelnummer 0800180712
Artikelkortingsgroep 3006
Merk Eupen
Artikelnummer N906066
fabrikant

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Nominale 2.5 mm²
geleiderdoorsnede
Geleiderdiameter 0 mm
Samenstelling Klasse 1 = massief
geleider
Aantal aders 7
Adercodering volgens Ja
HD 308 S2
Adercodering Cijfers
Met aardgeleider Ja
Vochtbarrière
Bewapening/armering
Materiaal bewapening
Dwars waterdichte
kabel
Nominale hulpgeleide 0 mm²
rdoorsnede
Nominale hulpgeleide 0
rdoorsnede (AWG)
(Buiten)mantelmateriaal PVC
al
Mantelkleur Grijs
Euroklasse Dca
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse s3
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse d2
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse a3
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Brandvertraging Conform IEC/EN
60332-3-24
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Functiebehoud Zonder
Buitendiameter circa 15.2 mm
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Toegelaten -5 - 90 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -20 - 90 °C
buitentemperatuur

kabel, vaste montage
Geschikt voor
ondergrondse
installatie
Met knaagdierbescherming
Functiebehoud
volgens BS 6387 CWZ
Functiebehoud
volgens EN 50200
Functiebehoud
volgens EN 50200
annex E
Functiebehoud
volgens BS 8434-2
Functiebehoud
volgens BS 8491
Functiebehoud
volgens IEC 60331-3
Functiebehoud
volgens IEC 60331-21
Brandvertraging
volgens EN 60332-1-2
Brandvertraging
volgens EN
60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging
volgens EN
60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging
volgens EN
60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging
volgens EN
60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging
volgens EN
60332-3-25 (Cat D)
Halogeenvrij volgens
EN 60754-1
Halogeenvrij volgens
EN 60754-2
Halogeenvrij volgens
EN 60754-3
Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024