



Eupen - VG-YMVKAS 4X 25 DCA-S3 KL2

Installatiegrondkabel type VG-YMvKas Dca-s3,d2,a3 klasse 2 4x25 mm²

Artikelnummer 0840230412
Artikeltortingsgroep 3008
Merk Eupen
Artikelnummer N973066

fabrikant Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Nominale 25 mm²
geleiderdoorsnede
Geleiderdiameter 0 mm
Samenstelling Klasse 2 =
geleider samengeslagen
Aantal strengen per 0
geleider
Streng diameter 0 mm
Aantal aders 4
Adercodering volgens Ja
HD 308 S2
Adercodering Kleur
Met aardgeleider Nee
Vochtbarrière
Bewapening/armering
Materiaal bewapening
Dwars waterdichte
kabel
Nominale hulpgeleide 0 mm²
rdoorsnede
Nominale hulpgeleide 0
rdoorsnede (AWG)
(Buiten)mantelmateriaal PVC
al
Mantelkleur Grijs
Brandvertraging
volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-25 (Cat D)
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-3
Euroklasse Dca
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse s3

rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	d2
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	a3
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Funcatiebehoud	
volgens IEC 60331-1	
Funcatiebehoud	
volgens IEC 60331-2	
Funcatiebehoud	
volgens IEC 60331-3	
Funcatiebehoud	
volgens EN 50200	
Funcatiebehoud	
volgens EN 50200	
annex E	
Oliebestendig	
volgens IEC	
60811-404	
Leidingbreedte ca.	0 mm
Leidinghoogte ca.	0 mm
Buitendiameter circa	27.8 mm
Max. treksterkte	0 kN
tijdens aanleggen	
Max. toelaatbare	90 °C
geleidertemperatuur	
Toegelaten	-5 - 90 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-20 - 90 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
UV-bestendig	
Geschikt voor	
ondergrondse	
installatie	
Met knaagdierbescher	
ming	
Isolatiebehoud	
volgens DIN VDE	
0472-814	
Funkatiebehoud	
volgens DIN 4102-12	
Funcatiebehoud	
volgens BS 6387 CWZ	
Funcatiebehoud	
volgens BS 8434-2	
Funcatiebehoud	
volgens BS 8491	

Dit productblad is gegenereerd op 01-05-2024