



Eupen - VG-YMVKAS 4X 16 DCA-S3

Installatiegrondkabel type VG-YMvKas Dca-s3,d2,a3 klasse 2 4x16 mm²

Artikelnummer 0840220412
Artikelkortingsgroep 3008
Merk Eupen
Artikelnummer N972066
fabrikant

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Nominale 16 mm²
geleiderdoorsnede
Geleiderdiameter 0 mm
Samenstelling Klasse 2 =
geleider samengeslagen
Aantal aders 4
Adercodering volgens Ja
HD 308 S2
Adercodering Kleur
Met aardgeleider Nee
Vochtbarrière
Bewapening/armering
Materiaal bewapening
Bewapening Ja
Dwars waterdichte kabel
Nominale hulpgeleide 0 mm²
rdoorsnede
Nominale hulpgeleide 0
rdoorsnede (AWG)
(Buiten)mantelmateriaal PVC
al
Mantelkleur Grijs
Euroklasse Dca
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse s3
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse d2
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse a3
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Brandvertraging Conform IEC/EN
60332-3-24
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Functiebehoud Zonder
Buitendiameter circa 23.7 mm
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Max. toelaatbare
geleidertemperatuur 90 °C
Toegelaten -5 - 90 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele

montage
Toegelaten -20 - 90 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Geschikt voor
ondergrondse
installatie
Met knaagdierbescher
ming
Functiebehoud
volgens BS 6387 CWZ
Functiebehoud
volgens EN 50200
Functiebehoud
volgens EN 50200
annex E
Functiebehoud
volgens BS 8434-2
Functiebehoud
volgens BS 8491
Functiebehoud
volgens IEC 60331-3
Functiebehoud
volgens IEC 60331-21
Brandvertraging
volgens EN 60332-1-2
Brandvertraging
volgens EN
60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging
volgens EN
60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging
volgens EN
60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging
volgens EN
60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging
volgens EN
60332-3-25 (Cat D)
Halogeenvrij volgens
EN 60754-1
Halogeenvrij volgens
EN 60754-2
Halogeenvrij volgens
EN 60754-3
Dit productblad is gegenereerd op 28-04-2024