



Eldra - MONTAGESNOER 2,5 GROEN/GEEL HV 90 ECA

Halogeen vrij montagesnoer 90°C (H07Z-K)
Eca 2,5 mm² groen/geel

Model	H07Z-K Eca
Variant	2,5 mm ² YE/4GN
Artikelnummer	5007181031
Artikelkortingsgroep	3053
Merk	Eldra
Artikelnummer fabrikant	20304.01536.0287.E
GTIN	08716286428118

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
AWG-maat	
Nominale geleiderdoorsnede (AWG)	0 kcmil
Geleiderdiameter	0 mm
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C	7.98 Ohm/km
Aantal aders	1
Draden gedraaid	Nee
Aderisolatie	Polyolefine
Specificatie draadisolatie	XLPE (VPE)
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Identificatie-/codekleur ader	
Adercodering	Kleur
Aderkleur	Groen/geel
Met aardgeleider	
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C
Scherm	Nee
Litze	Nee
Vochtbarrière	Zonder
Bewapening/armering (Buiten)mantelmateriaal	Zonder
Specificatie mantelmateriaal	
Mantelkleur	
Kabelgeometrie	Rond
Euroklasse	Eca
brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	

Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 Euroklasse corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6 Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm vlgs. EN 61034-2	Ja
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Isolatiebehoud	Zonder
Buitendiameter circa	3.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	0 mm
Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening	0 mm ²
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 0 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-20 - 90 °C
Nominale spanning U₀	450 V
Nominale spanning U	750 V
Functiebehoud	Zonder
Geleidervorm	Rond
Geschikt als installatiekabel	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als middens panningskabel	Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee
Gewicht	0 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024	