



# Eldra - MONTAGESNOER 2,5 ROOD 90 HV ECA

Halogeenvrij montagesnoer 90°C (H07Z-K)  
Eca 2,5 mm<sup>2</sup> rood

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>Model</b>                   | H07Z-K Eca             |
| <b>Variant</b>                 | 2,5 mm <sup>2</sup> RD |
| <b>Artikelnummer</b>           | 5007180131             |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 3116                   |
| <b>Merk</b>                    | Eldra                  |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 20304.01536.0040.E     |
| <b>GTIN</b>                    | 08716286427845         |

## Specificaties

|                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                                  | Koper               |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                                | Blank               |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                                         | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>AWG-maat</b>                                                           |                     |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede (AWG)</b>                                   | 0 kcmil             |
| <b>Samenstelling geleider</b>                                             | Klasse 5 = soepel   |
| <b>Geleiderweerstand bij 20°C</b>                                         | 7.98 Ohm/km         |
| <b>Aantal aders</b>                                                       | 1                   |
| <b>Draden gedraaid</b>                                                    | Nee                 |
| <b>Aderisolatie</b>                                                       | Polyolefine         |
| <b>Specificatie draadisolatie</b>                                         | XLPE (VPE)          |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>                                     | Nee                 |
| <b>Adercodering</b>                                                       | Kleur               |
| <b>Aderkleur</b>                                                          | Rood                |
| <b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>                               | 90 °C               |
| <b>Scherm</b>                                                             | Nee                 |
| <b>Litze</b>                                                              | Nee                 |
| <b>Vochtbarrière</b>                                                      | Zonder              |
| <b>Bewapening/armering</b>                                                | Zonder              |
| <b>Kabelgeometrie</b>                                                     | Rond                |
| <b>Euroklasse</b>                                                         | Eca                 |
| <b>brandgedrag volgens EN 13501-6</b>                                     |                     |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                     |                     |
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b> |                     |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>              |                     |
| <b>Functiebehoud volgens IEC 60331-1</b>                                  |                     |
| <b>Functiebehoud</b>                                                      |                     |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| volgens IEC 60331-2  |             |
| Functiebehoud        |             |
| volgens IEC 60331-3  |             |
| Functiebehoud        |             |
| volgens EN 50200     |             |
| Functiebehoud        |             |
| volgens EN 50200     |             |
| annex E              |             |
| Oliebestendig        | Nee         |
| volgens IEC          |             |
| 60811-404            |             |
| Koudebestendig       | Nee         |
| volgens EN           |             |
| 60811-504+505+506    |             |
| Buitendiameter circa | 3.5 mm      |
| Toegelaten           | -20 - 90 °C |
| buitentemperatuur    |             |
| kabel, vaste montage |             |
| Nominale spanning    | 450 V       |
| U0                   |             |
| Nominale spanning U  | 750 V       |
| Geleidervorm         | Rond        |
| Geschikt als         | Ja          |
| installatiekabel     |             |
| Gecertificeerd voor  | Nee         |
| scheepsapplicaties   |             |
| Gecertificeerd voor  | Nee         |
| luchthaven           |             |
| verlichtingskabel    |             |
| Gewicht              | 0 kg/km     |
| Functiebehoud        |             |
| volgens DIN 4102-12  |             |
| Functiebehoud        |             |
| volgens BS 6387 CWZ  |             |
| Functiebehoud        |             |
| volgens BS 8434-2    |             |
| Functiebehoud        |             |
| volgens BS 8491      |             |

Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024