



# Eldra - MONTAGESNOER 1,5 ZWART HV 90 ECA

Halogeenvrij montagesnoer 90°C (H07Z-K)  
Eca 1,5 mm² zwart

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Model</b>                   | H07Z-K Eca         |
| <b>Variant</b>                 | 1,5 mm² BK         |
| <b>Artikelnummer</b>           | 5007170431         |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 3053               |
| <b>Merk</b>                    | Eldra              |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 20304.01529.0182.E |
| <b>GTIN</b>                    | 08716286427722     |

## Specificaties

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                              | Koper             |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                            | Blank             |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                     | 1.5 mm²           |
| <b>AWG-maat</b>                                       |                   |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede (AWG)</b>               | 0 kcmil           |
| <b>Geleiderdiameter</b>                               | 0 mm              |
| <b>Samenstelling geleider</b>                         | Klasse 5 = soepel |
| <b>Geleiderweerstand bij 20°C</b>                     | 13.3 Ohm/km       |
| <b>Aantal aders</b>                                   | 1                 |
| <b>Draden gedraaid</b>                                | Nee               |
| <b>Aderisolatie</b>                                   | Polyolefine       |
| <b>Specificatie draadisolatie</b>                     | XLPE (VPE)        |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>                 | Ja                |
| <b>Identificatie-/codeerkleur ader</b>                |                   |
| <b>Adercodering</b>                                   | Kleur             |
| <b>Aderkleur</b>                                      | Zwart             |
| <b>Met aardgeleider</b>                               |                   |
| <b>Beschermingsgeleider (geel/groene ader)</b>        | Nee               |
| <b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>           | 90 °C             |
| <b>Scherm</b>                                         | Nee               |
| <b>Litze</b>                                          | Nee               |
| <b>Vochtbarrière</b>                                  | Zonder            |
| <b>Bewapening/armering (Buiten)mantelmateriaal</b>    | Zonder            |
| <b>Specificatie mantelmateriaal</b>                   |                   |
| <b>Mantelkleur</b>                                    |                   |
| <b>Kabelgeometrie</b>                                 | Rond              |
| <b>Euroklasse</b>                                     | Eca               |
| <b>brandgedrag volgens EN 13501-6</b>                 |                   |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b> |                   |

|                                                                                                                                                                                                        |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Euroklasse<br/>brandende vallende<br/>druppels/deeltjes<br/>volgens EN 13501-6<br/>Euroklasse<br/>corrosiviteit/<br/>zuurgraad volgens EN<br/>13501-6<br/>Halogeenvrij volgens<br/>EN 60754-1/2</b> |                             |
| <b>Brandvertraging</b>                                                                                                                                                                                 | Volgens IEC/EN<br>60332-1-2 |
| <b>Rookarm vlgs. EN<br/>61034-2</b>                                                                                                                                                                    | Ja                          |
| <b>Koudebestendig<br/>volgens EN<br/>60811-504+505+506</b>                                                                                                                                             | Nee                         |
| <b>Oliebestendig<br/>volgens IEC<br/>60811-404</b>                                                                                                                                                     | Nee                         |
| <b>Isolatiebehoud</b>                                                                                                                                                                                  | Zonder                      |
| <b>Buitendiameter circa</b>                                                                                                                                                                            | 2.9 mm                      |
| <b>Min. toegelaten<br/>buigingsstraal,<br/>stationaire inzet/vast<br/>geplaatst</b>                                                                                                                    | 0 mm                        |
| <b>Nom. equivalente<br/>koperdoorsnede<br/>bewapening</b>                                                                                                                                              | 0 mm <sup>2</sup>           |
| <b>Toegelaten<br/>buitentemperatuur<br/>kabel, flexibele<br/>montage</b>                                                                                                                               | 0 - 0 °C                    |
| <b>Toegelaten<br/>buitentemperatuur<br/>kabel, vaste montage</b>                                                                                                                                       | -20 - 90 °C                 |
| <b>Nominale spanning<br/>U<sub>0</sub></b>                                                                                                                                                             | 450 V                       |
| <b>Nominale spanning U</b>                                                                                                                                                                             | 750 V                       |
| <b>Functiebehoud</b>                                                                                                                                                                                   | Zonder                      |
| <b>Geleidervorm</b>                                                                                                                                                                                    | Rond                        |
| <b>Geschikt als<br/>installatiekabel</b>                                                                                                                                                               | Ja                          |
| <b>Gecertificeerd voor<br/>scheepsapplicaties</b>                                                                                                                                                      | Nee                         |
| <b>Geschikt als middens<br/>panningskabel</b>                                                                                                                                                          | Nee                         |
| <b>Geschikt als<br/>hoogspanningskabel</b>                                                                                                                                                             | Nee                         |
| <b>Gecertificeerd voor<br/>luchthaven<br/>verlichtingskabel</b>                                                                                                                                        | Nee                         |
| <b>Gewicht</b>                                                                                                                                                                                         | 0 kg/km                     |
| Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024                                                                                                                                                           |                             |