



Eldra - MONTAGESNOER 1 GEEL 90 ECA

Montagesnoer 90°C (H05V2-K) Eca 1 mm²
geel

Model	H05V2-K Eca
Variant	1 mm ² YE
Artikelnummer	5001140731
Artikelkortingsgroep	3115
Merk	Eldra
Artikelnummer fabrikant	20301.13859.0019.E
GTIN	08716286449250

Specificaties

Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Geschikt als middenspanningskabel	Nee
Functiebehoud	Zonder
Rookarm vlgs. EN 61034-2	Nee
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee
Isolatiebehoud	Zonder
Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
AWG-maat	
Nominale geleiderdoorsnede (AWG)	0 kcmil
Geleiderdiameter	0 mm
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C	19.5 Ohm/km
Aantal aders	1
Draden gedraaid	Nee
Aderisolatie	PVC
Specificatie draadisolatie	Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Identificatie-/codekleur ader	
Adercodering	Kleur
Aderkleur	Geel
Met aardgeleider	
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C
Scherm	Nee
Litze	Nee
Loodmantel	
Vochtbarrière	Zonder
Bewapening/armering	Zonder
Materiaal bewapening	
Dwars waterdichte	

kabel	
Aantal hulppers	0
Nominale hulpperleide	0 mm ²
rdoorsnede	
Nominale hulpperleide	0
rdoorsnede (AWG)	
Met knaagdierbescher	
ming	
(Buiten)mantelmateria	
al	
Specificatie	
mantelmateriaal	
Mantelkleur	
Kabelgeometrie	Rond
Brandvertraging	
volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging	
volgens IEC	
60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging	
volgens IEC	
60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging	
volgens IEC	
60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging	
volgens IEC	
60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging	
volgens IEC	
60332-3-25 (Cat D)	
Rookarm vlgs. IEC	
61034-2	
Halogeenvrij volgens	
IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens	
IEC 60754-2	
Halogeenvrij volgens	
IEC 60754-3	
Euroklasse	Eca
brandgedrag volgens	
EN 13501-6	
Euroklasse	
rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Functiebehoud	
volgens IEC 60331-1	
Functiebehoud	
volgens IEC 60331-2	
Functiebehoud	
volgens IEC 60331-3	
Functiebehoud	
volgens EN 50200	
Functiebehoud	
volgens EN 50200	
annex E	
Oliebestendig	Nee
volgens IEC	
60811-404	
Koudebestendig	Nee
volgens EN	
60811-504+505+506	
Leidingbreedte ca.	0 mm
Leidinghoogte ca.	0 mm

Buitendiameter circa	2.4 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 0 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-5 - 90 °C
Nominale spanning U0	300 V
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	0 mm
Geschikt voor ondergrondse installatie	
Nominale spanning U	500 V
Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening	0 mm²
Geleidervorm	Rond
Geschikt als installatiekabel	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee
Max. treksterkte tijdens aanleggen	0 kN
Gewicht	0 kg/km
Aantal strengen per geleider	0
Streng diameter	0 mm
Isolatiebehoud volgens DIN VDE 0472-814	
Functiebehoud volgens DIN 4102-12	
Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ	
Functiebehoud volgens BS 8434-2	
Functiebehoud volgens BS 8491	

Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024