



# Eupen - VD-DRAAD 150 BLAUW ECA

VD-DRAAD (H07V-R) ECA 150 mm<sup>2</sup> blauw

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Model</b>                       | Voedingskabel < 1 kV,<br>voor vaste aa |
| <b>Variant</b>                     | VD 150 Eca                             |
| <b>Artikelnummer</b>               | 5020280211                             |
| <b>Artikeltortingsgroep</b>        | 3060                                   |
| <b>Merk</b>                        | Eupen                                  |
| <b>Artikelnummer<br/>fabrikant</b> | N026040                                |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|                                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                               | Koper                       |
| <b>Nominale<br/>geleiderdoorsnede</b>                                  | 150 mm <sup>2</sup>         |
| <b>Samenstelling<br/>geleider</b>                                      | Klasse 2 =<br>samengeslagen |
| <b>Aantal aders</b>                                                    | 1                           |
| <b>Draden gedraaid</b>                                                 | Nee                         |
| <b>Adercodering</b>                                                    | Kleur                       |
| <b>Aderkleur</b>                                                       | Blauw                       |
| <b>Max. toelaatbare<br/>geleidertemperatuur</b>                        | 70 °C                       |
| <b>Scherm</b>                                                          | Nee                         |
| <b>Litze</b>                                                           | Nee                         |
| <b>Bewapening/armering</b>                                             | Zonder                      |
| <b>Mantelkleur</b>                                                     | Blauw                       |
| <b>Euroklasse</b>                                                      | Eca                         |
| <b>brandgedrag volgens<br/>EN 13501-6</b>                              |                             |
| <b>Euroklasse</b>                                                      | Zonder                      |
| <b>rookontwikkeling<br/>volgens EN 13501-6</b>                         |                             |
| <b>Euroklasse</b>                                                      | Zonder                      |
| <b>brandende vallende<br/>druppels/deeltjes<br/>volgens EN 13501-6</b> |                             |
| <b>Euroklasse</b>                                                      | Zonder                      |
| <b>corrosiviteit/<br/>zuurgraad volgens EN<br/>13501-6</b>             |                             |
| <b>Halogeenvrij volgens<br/>EN 60754-1/2</b>                           | Nee                         |
| <b>Brandvertraging</b>                                                 | Volgens IEC/EN<br>60332-1-2 |
| <b>Rookarm vlg. EN<br/>61034-2</b>                                     | Nee                         |
| <b>Oliebestendig<br/>volgens IEC<br/>60811-404</b>                     | Nee                         |
| <b>Buitendiameter circa</b>                                            | 18.1 mm                     |
| <b>Toegelaten</b>                                                      | -5 - 50 °C                  |

**buitentemperatuur**  
**kabel, flexibele**  
**montage**  
**Toegelaten** -25 - 70 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Functiebehoud** Zonder  
Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024