



# Eupen - VD-DRAAD 70 VIOLET ECA

VD-DRAAD (H07V-R) ECA 70 mm<sup>2</sup> violet

**Artikelnummer** 5020260811  
**Artikelkortingsgroep** 3060  
**Merk** Eupen  
**Artikelnummer fabrikant** N023116

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                                  | Koper                    |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                                         | 70 mm <sup>2</sup>       |
| <b>Samenstelling geleider</b>                                             | Klasse 2 = samengeslagen |
| <b>Aantal aders</b>                                                       | 1                        |
| <b>Draden gedraaid</b>                                                    | Nee                      |
| <b>Adercodering</b>                                                       | Kleur                    |
| <b>Aderkleur</b>                                                          | Overig                   |
| <b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>                               | 70 °C                    |
| <b>Scherm</b>                                                             | Nee                      |
| <b>Litze</b>                                                              | Nee                      |
| <b>Bewapening/armering</b>                                                | Zonder                   |
| <b>Mantelkleur</b>                                                        | Overig                   |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>                          | Eca                      |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                     | Zonder                   |
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b> | Zonder                   |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>              | Zonder                   |
| <b>Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2</b>                                  | Nee                      |
| <b>Brandvertraging</b>                                                    | Volgens IEC/EN 60332-1-2 |
| <b>Rookarm vlgs. EN 61034-2</b>                                           | Nee                      |
| <b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>                                | Nee                      |
| <b>Buitendiameter circa</b>                                               | 12.7 mm                  |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>              | -5 - 50 °C               |

**Toegelaten** -25 - 70 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Funcatiebehoud** Zonder  
Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024