



Eupen - VO-YMVKAS 2X 4 DCA-S3 KL1

Installatiegrondkabel type VO-YMvKas Dca-s3,d2,a3 klasse 1 2x4 mm²

Artikelnummer 0840190212

Artikelkortingsgroep 3006

Merk Eupen

Artikelnummer N939066

fabrikant

Specificaties

Geleidermateriaal Koper

Nominale 4 mm²

geleiderdoorsnede

Geleiderdiameter 0 mm

Samenstelling Klasse 1 = massief

geleider

Aantal strengen per 0

geleider

Streng diameter 0 mm

Aantal aders 2

Adercodering volgens Ja

HD 308 S2

Adercodering Kleur

Met aardgeleider Ja

Vochtbarrière

Bewapening/armering

Materiaal bewapening

Dwars waterdichte

kabel

Nominale hulpgeleide 0 mm²

rdoorsnede

Nominale hulpgeleide 0

rdoorsnede (AWG)

(Buiten)mantelmateriaal PVC

al

Mantelkleur Grijs

Brandvertraging

volgens IEC 60332-1-2

Brandvertraging

volgens IEC

60332-3-21 (Cat A F/R)

Brandvertraging

volgens IEC

60332-3-22 (Cat A)

Brandvertraging

volgens IEC

60332-3-23 (Cat B)

Brandvertraging

volgens IEC

60332-3-24 (Cat C)

Brandvertraging

volgens IEC

60332-3-25 (Cat D)

Halogeenvrij volgens

IEC 60754-1

Halogeenvrij volgens

IEC 60754-3

Euroklasse Dca

brandgedrag volgens

EN 13501-6

Euroklasse s3

rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	d2
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	a3
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Funcatiebehoud	
volgens IEC 60331-1	
Funcatiebehoud	
volgens IEC 60331-2	
Funcatiebehoud	
volgens IEC 60331-3	
Funcatiebehoud	
volgens EN 50200	
Funcatiebehoud	
volgens EN 50200	
annex E	
Oliebestendig	
volgens IEC	
60811-404	
Leidingbreedte ca.	0 mm
Leidinghoogte ca.	0 mm
Buitendiameter circa	14.7 mm
Max. treksterkte	0 kN
tijdens aanleggen	
Max. toelaatbare	90 °C
geleidertemperatuur	
Toegelaten	-5 - 90 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-20 - 90 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
UV-bestendig	
Geschikt voor	
ondergrondse	
installatie	
Met knaagdierbescher	
ming	
Isolatiebehoud	
volgens DIN VDE	
0472-814	
Funkatiebehoud	
volgens DIN 4102-12	
Funcatiebehoud	
volgens BS 6387 CWZ	
Funcatiebehoud	
volgens BS 8434-2	
Funcatiebehoud	
volgens BS 8491	

Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024