



# Eupen - MONTAGESNOER 70 GROEN ECA

Montagesnoer (H07V-K) Eca 70 mm<sup>2</sup> groen

**Artikelnummer** 5000260511  
**Artikeltortingsgroep** 3052  
**Merk** Eupen  
**Artikelnummer** N050036  
**fabrikant**

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 70 mm<sup>2</sup>  
**AWG-maat**  
**Nominale geleiderdoorsnede (AWG)** 0 kcmil  
**Geleiderdiameter** 10.8 mm  
**Samenstelling geleider** Klasse 5 = soepel  
**Geleiderweerstand bij 20°C** 0.272 Ohm/km  
**Aantal aders** 1  
**Draden gedraaid** Nee  
**Aderisolatie** PVC  
**Specificatie draadisolatie** Overig  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Ja  
**Identificatie-/codeerkl eur ader** Overig  
**Adercodering** Kleur  
**Aderkleur** Verscheidene, meerdere  
**Met aardgeleider** Nee  
**Max. toelaatbare geleidertemperatuur** 70 °C  
**Scherm** Nee  
**Litze** Nee  
**Loodmantel** Nee  
**Vochtbarrière** Zonder  
**Bewapening/armering** Zonder  
**Materiaal bewapening**  
**Dwars waterdichte kabel**  
**Aantal hulpaders** 0  
**Nominale hulpgeleide rdoorsnede** 0 mm<sup>2</sup>  
**Nominale hulpgeleide rdoorsnede (AWG)** 0  
**Met knaagdierbescherming**  
**(Buiten)mantelmateriaal** Zonder

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| al                                                      |             |
| Specificatie mantelmateriaal                            | Overig      |
| Mantelkleur                                             | Groen       |
| Kabelgeometrie                                          | Rond        |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2                   |             |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)      |             |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)          |             |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)          |             |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)          |             |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)          |             |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2                               |             |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1                        |             |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2                        |             |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3                        |             |
| Euroklasse                                              | Eca         |
| brandgedrag volgens EN 13501-6                          |             |
| Euroklasse                                              | Zonder      |
| rookontwikkeling volgens EN 13501-6                     |             |
| Euroklasse                                              | Zonder      |
| brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 |             |
| Euroklasse                                              | Zonder      |
| corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6              |             |
| Functiebehoud volgens IEC 60331-1                       |             |
| Functiebehoud volgens IEC 60331-2                       |             |
| Functiebehoud volgens IEC 60331-3                       |             |
| Functiebehoud volgens EN 50200                          |             |
| Functiebehoud volgens EN 50200 annex E                  |             |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404                     | Nee         |
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506             | Ja          |
| Leidingbreedte ca.                                      | 0 mm        |
| Leidinghoogte ca.                                       | 0 mm        |
| Buitendiameter circa                                    | 13.6 mm     |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage   | 5 - 50 °C   |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage       | -25 - 70 °C |
| Nominale spanning                                       | 450 V       |

**U0****Geschikt voor  
ondergrondse  
installatie****Nominale spanning U** 750 V**Geleidervorm** Rond**Geschikt als** Ja**installatiekabel****Gecertificeerd voor** Nee**scheepsapplicaties****Gecertificeerd voor** Nee**luchthaven****verlichtingskabel****Max. treksterkte** 0 kN**tijdens aanleggen****Gewicht** 677 kg/km**Aantal strengen per** 0**geleider****Streng diameter** 0 mm**Isolatiebehoud  
volgens DIN VDE****0472-814****Functiebehoud****volgens DIN 4102-12****Functiebehoud** Nee**volgens BS 6387 CWZ****Functiebehoud** Nee**volgens BS 8434-2****Functiebehoud** Nee**volgens BS 8491**

Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024