



3F Filippi - 3F LINDA LED BASIC 2x23W L1570



3F Linda LED Basic 2x23W L1570 voorzien van 2x LED module 23W/840, kleurtemperatuur 4000K, Ra>80, 230V, 50/60Hz, slagvast polycarbonaat grijze (RAL7035) behuizing, voorzien van polycarbonaat prismatische UV bestendige, gesatineerde kap, IP65, IK10 (20J) voorzien van polycarbonaat kapklemmen en 1 kabelingang via PG 13,5 wartel, lxbxh 1570mmx160mmx100mm, fabrikaat 3F Filippi, code 58765

Model	LINDA BASIC
Variant	LED BASIC 2x23W L1570
Artikelnummer	101948
Artikelkortingsgroep	6101
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	58765
GTIN	08015466129990

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Lamptype	
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lampen	2
Materiaal behuizing	
Oppervlaktebescherming behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	
Spanningstype	
Voorschakelapparaat	
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Verwisselbare voorschakelapparaat	
Dimbaar 0-10 V	Nee

Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali-2	
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanning smodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleur consistentie (McAdam ellips)	
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging	0

sschakelaar C16
Beschermingsgraad IP65
(IP)
Slagvastheid IK10
Beschermingsklasse I
Nom. omgevingstemp -20 - 40 °C
eratuur volgens
IEC62722-2-1
Geschikt voor Ja
noodverlichting
Noodstroomvoorziening Nee
geïntegreerd
Met bewegingssensor Nee
Met lichtsensor Nee
Met luchtsleuven Nee
Gloeidraadtest 850 °C - 30 s
volgens IEC
60695-2-11
Lichtkleur volgens EN
12464-1
Max. 56 W
stroomvermogen
Specifieke 119 lm/W
lichtstroom armatuur
Effectieve lichtstroom 6685 lm
volgens IEC 62722-2-1
Lichtkleur
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Flikkerende waarde 0
Pst LM
Kleurweergave-index 80-89
Vermogensfactor 0.95
Stroboscoopeffectwaarde 0
SV
Constante lichtstroom
regeling
Breedte 160 mm
Hoogte/diepte 100 mm
Lengte 1570 mm
Soort bedrading
Aansluitwijze
Fotobiologische
veiligheid conform EN
62471
Kleurtemperatuur
regelbaar
Lichtstroom regelbaar
Stralingshoek
regelbaar
Bediening via Nee
Bluetooth
Compatible met Apple
HomeKit
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Amazon Alexa
Met IFTTT
ondersteuning
 Dit productblad is gegenereerd op 06-05-2021