



Aginode - U/UTP C5E 4P ECA GRIJS LANMARK PVC D305

LANmark-5 U/UTP AWG24 Cat 5e 155MHz
PVC Eca Grey

Model	LANmark-5e
Variant	U/UTP Eca
Artikelnummer	410504
Artikelkortingsgroep	2500
Merk	Aginode
Artikelnummer fabrikant	N100.517-DE end of life

Specificaties

Kabeltype	U / UTP
Duplex	
Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
AWG-maat	24
Aantal aders	8
Aantal groepen	4
getwist	
Getwist	Per twee
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming	Zonder
collectief	
Overlangs	Nee
waterdichte kabel	
Dwars waterdichte kabel	Nee
Chemische bescherming	PVC
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Aantal mantellagen	0
Kabelgeometrie	Vlak
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23	
Buitendiameter circa	4.9 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	40 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast	20 mm

geplaatst
Toegelaten -10 - 50 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -20 - 60 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Categorie 5E
NVP-waarde (nominal 69 %
velocity of
propagation -
nominale voortplantin
gssnelheid)
Geschikt voor gebruik
als beveiligingsalarm
kabel
Litze
Met ripkoord
Gewicht 30 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 02-05-2024