



# Aginode -

Essential-5 U/UTP AWG24 Cat 5e LSZH Eca  
Orange

**Artikelnummer** 410496  
**Artikelkortingsgroep** 2500  
**Merk** Aginode  
**Artikelnummer fabrikant** N100.551-OE

## Specificaties

**Geleideroppervlakte** Blank  
**Geleiderdiameter** 0.9 mm  
**AWG-maat** 24  
**Samenstelling geleider** Klasse 1 = massief  
**Aantal aders** 8  
**Aantal groepen** 4  
**getwist**  
**Getwist** Per twee  
**Adercodering** Kleur en ringen  
**Afscherming groepen** Zonder  
**Afscherming collectief** Zonder  
**Overlangs** Nee  
**waterdichte kabel**  
**Dwars waterdichte kabel** Nee  
**Chemische bescherming** Nee  
**Bewapening** Nee  
**(Buiten)mantelmateriaal** Overig  
**Specificatie mantelmateriaal** Overig  
**Mantelkleur** Oranje  
**Euroklasse** Eca  
**brandgedrag volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** Zonder  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** Zonder  
**Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6** Zonder  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-2** Ja  
**Brandvertraging** Volgens IEC 60332-1-2  
**Buitendiameter circa** 4.9 mm  
**Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst**  
**Toegelaten buitentemperatuur** 0 - 50 °C  
**kabel, flexibele montage**

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toegelaten<br/>buitentemperatuur<br/>kabel, vaste montage<br/>Categorie<br/>NVP-waarde (nominal<br/>velocity of<br/>propagation -<br/>nominale voortplantin<br/>gssnelheid)<br/>Geschikt voor<br/>ondergrondse<br/>installatie</b> | <b>-20 - 60 °C<br/><br/><br/>5E<br/>82 %<br/><br/><br/><br/><br/>Nee</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

Dit productblad is gegenereerd op 28-04-2024