



Aginode - U/UTP C6 4P ECA ORANJE ESSENTIAL LSZH H500

Essential-6 U/UTP AWG24 Cat 6 LSZH Eca
Orange

Model	Essential-6
Variant	U/UTP Eca
Artikelnummer	410502
Artikelkortingsgroep	2500
Merk	Aginode
Artikelnummer fabrikant	N100.164-OE

Specificaties

Kabeltype	U / UTP
Duplex	
Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
AWG-maat	24
Aantal aders	8
Aantal groepen getwist	4
Getwist	Per twee
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming collectief	Zonder
Overlangs	Nee
waterdichte kabel	
Dwars waterdichte kabel	Nee
Mantelkleur	Oranje
Aantal mantellagen	0
Kabelgeometrie	Vlak
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	
Euroklasse	Eca

brandgedrag volgens
 EN 13501-6
 Funktiebehoud
 volgens IEC 60331-23
 Buitendiameter circa 5.9 mm
 Min. toegelaten 48 mm
 buigingsstraal,
 flexibele inzet met
 coulissegeleiding
 Min. toegelaten 24 mm
 buigingsstraal,
 stationaire inzet/vast
 geplaatst
 Toegelaten -10 - 60 °C
 buitentemperatuur
 kabel, flexibele
 montage
 Toegelaten -20 - 60 °C
 buitentemperatuur
 kabel, vaste montage
 Categorie 6
 Geschikt voor gebruik
 als beveiligingsalarm
 kabel
 Litze
 Met ripkoord
 Leidingbreedte ca. 0 mm
 Leidinghoogte ca. 0 mm
 Gewicht 35 kg/km
 Golfweerstand, 0 Ohm
 impedantie
 Max. treksterkte 0 kN
 tijdens aanleggen
 Nominale spanning U 0 V
 Met knaagdierbescher
 ming
 Funktiebehoud
 volgens DIN 4102-12
 Kabeltype volgens BS
 4737-3.30
 Kleur ripkoord
 volgens BS 4737-3.30
 Voldoet aan BT
 (British Telecom)
 specificatie
 Dit productblad is gegenereerd op 02-05-2024