



# Aginode - U/UTP C6 4P ECA ORANJE ESSENTIAL LSZH B3

Essential-6 U/UTP AWG24 Cat 6 LSZH Orange  
CPR classificering Eca - doos 305 meter type  
N100.161-OE

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>Model</b>                   | Essential-6 |
| <b>Variant</b>                 | U/UTP Eca   |
| <b>Artikelnummer</b>           | 410501      |
| <b>Artikeltkortingsgroep</b>   | 2500        |
| <b>Merk</b>                    | Aginode     |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | N100.161-OE |

## Specificaties

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>Kabeltype</b>                                          | U / UTP  |
| <b>Duplex</b>                                             |          |
| <b>Geleidermateriaal</b>                                  | Koper    |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                | Blank    |
| <b>AWG-maat</b>                                           | 24       |
| <b>Aantal aders</b>                                       | 8        |
| <b>Aantal groepen</b>                                     | 4        |
| <b>getwist</b>                                            |          |
| <b>Getwist</b>                                            | Per twee |
| <b>Adercodering</b>                                       | Kleur    |
| <b>Afscherming groepen</b>                                | Zonder   |
| <b>Afscherming collectief</b>                             | Zonder   |
| <b>Overlangs</b>                                          | Nee      |
| <b>waterdichte kabel</b>                                  |          |
| <b>Dwars waterdichte kabel</b>                            | Nee      |
| <b>Mantelkleur</b>                                        | Oranje   |
| <b>Aantal mantellagen</b>                                 | 0        |
| <b>Kabelgeometrie</b>                                     | Rond     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              |          |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> |          |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     |          |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     |          |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     |          |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     |          |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          | Ja       |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   |          |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                   | Ja       |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                   |          |

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Euroklasse</b>                                                            | Eca         |
| <b>brandgedrag volgens EN 13501-6</b>                                        |             |
| <b>Funktiebehoud volgens IEC 60331-23</b>                                    |             |
| <b>Buitendiameter circa</b>                                                  | 5.7 mm      |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding</b> | 46 mm       |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>      | 23 mm       |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>                 | -10 - 60 °C |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>                     | -20 - 60 °C |
| <b>Categorie</b>                                                             | 6           |
| <b>Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarm kabel</b>                     |             |
| <b>Litze</b>                                                                 |             |
| <b>Met ripkoord</b>                                                          |             |
| <b>Leidingbreedte ca.</b>                                                    | 0 mm        |
| <b>Leidinghoogte ca.</b>                                                     | 0 mm        |
| <b>Gewicht</b>                                                               | 35 kg/km    |
| <b>Golfweerstand, impedantie</b>                                             | 0 Ohm       |
| <b>Max. treksterkte tijdens aanleggen</b>                                    | 0 kN        |
| <b>Nominale spanning U</b>                                                   | 0 V         |
| <b>Met knaagdierbescherming</b>                                              |             |
| <b>Funktiebehoud volgens DIN 4102-12</b>                                     |             |
| <b>Kabeltype volgens BS 4737-3.30</b>                                        |             |
| <b>Kleur ripkoord volgens BS 4737-3.30</b>                                   |             |
| <b>Voldoet aan BT (British Telecom) specificatie</b>                         |             |
| Dit productblad is gegenereerd op 06-05-2024                                 |             |