



Aginode - U/UTP C6 4P ECA GRIJS ESSENTIAL PVC B305

Essential-6 U/UTP AWG24 Cat 6 PVC Eca
Light Grey typ N100.166-LE

Model	Essential-6
Variant	U/UTP Eca
Artikelnummer	410498
Artikelkortingsgroep	2500
Merk	Aginode
Artikelnummer fabrikant	N100.166-LE

Specificaties

Kabeltype	U / UTP
Duplex	
Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
AWG-maat	24
Aantal aders	8
Aantal groepen	4
getwist	
Getwist	Per twee
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming	Zonder
collectief	
Overlangs	Nee
waterdichte kabel	
Dwars waterdichte kabel	Nee
Chemische bescherming	PVC
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Aantal mantellagen	0
Kabelgeometrie	Overig
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	

Euroklasse	Eca
brandgedrag volgens EN 13501-6	
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23	
Buitendiameter circa	5.9 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	48 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	24 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-10 - 60 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-20 - 60 °C
Categorie	6
Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarm kabel	
Litze	
Met ripkoord	
Leidingbreedte ca.	0 mm
Leidinghoogte ca.	0 mm
Gewicht	35 kg/km
Golfweerstand, impedantie	0 Ohm
Max. treksterkte tijdens aanleggen	0 kN
Nominale spanning U	0 V
Met knaagdierbescherming	
Funktiebehoud volgens DIN 4102-12	
Kabeltype volgens BS 4737-3.30	
Kleur ripkoord volgens BS 4737-3.30	
Voldoet aan BT (British Telecom) specificatie	
Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024	