



Aginode - F/UTP C5E 4P DCA ORANJE LANMARK LSZH B305 F1

LANmark-5 F1/UTP AWG24 Cat 5e 155MHz
LSZH Dca s2 d2 a1 Orange

Model	LANmark-5e
Variant	F/UTP Dca
Artikelnummer	410473
Artikelkortingsgroep	2500
Merk	Aginode
Artikelnummer fabrikant	N100.491-OD/niet meer te beste

Specificaties

Kabeltype	F/UTP
Duplex	
Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
AWG-maat	24
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	8
Aantal groepen	4
getwist	
Getwist	Per twee
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming collectief	Folie
Overlangs	Nee
waterdichte kabel	
Dwars waterdichte kabel	Nee
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Oranje
Aantal mantellagen	0
Kabelgeometrie	Overig
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d2

Euroklasse	a1
corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6	
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23	
Buitendiameter circa	6.2 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	50 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	25 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-10 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-20 - 70 °C
Categorie	5E
Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarm kabel	
Litze	
Met ripkoord	
Gewicht	45 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024	