



# Lapp -

Ölflex robot F1 4G6,0mm² type 0029641

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>           | 14449          |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900           |
| <b>Merk</b>                    | Lapp           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 0029641        |
| <b>GTIN</b>                    | 04044773627923 |

## Specificaties

|                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                            | 6 mm²                    |
| <b>Samenstelling geleider</b>                                | Klasse 6 = extra soepel  |
| <b>Aantal aders</b>                                          | 4                        |
| <b>Getwist</b>                                               | Nee                      |
| <b>Aderisolatie</b>                                          | Overig                   |
| <b>Adercodering</b>                                          | Cijfers                  |
| <b>Beschermingsgeleider (geel/groene ader)</b>               | Ja                       |
| <b>Afscherming groepen</b>                                   | Zonder                   |
| <b>Afscherming collectief</b>                                | Zonder                   |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                               | PUR (Polyurethaan)       |
| <b>Mantelkleur</b>                                           | Zwart                    |
| <b>Brandvertraging</b>                                       | Volgens IEC/EN 60332-1-2 |
| <b>Rookarm vlgs. EN 61034-2</b>                              | Nee                      |
| <b>Buitendiameter circa</b>                                  | 13.3 mm                  |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b> | -40 - 80 °C              |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>     | -50 - 80 °C              |
| <b>Nominale spanning U</b>                                   | 500 V                    |

Dit productblad is gegenereerd op 19-05-2024