



Eldra - MONTAGESNOER 16 BLAUW 90 ECA

Montagesnoer 90°C (H07V2-K) Eca 16 mm²
blauw

Model	H07V2-K Eca
Variant	16 mm ² BU
Artikelnummer	5001220231
Artikelkortingsgroep	3115
Merk	Eldra
Artikelnummer fabrikant	20301.11563.0084.E
GTIN	08716286424752

Specificaties

Rookarm vlgs. EN 61034-2	Nee
Isolatiebehoud	Zonder
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Geschikt als middenspanningskabel	Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Functiebehoud	Zonder
Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	16 mm ²
AWG-maat	
Nominale geleiderdoorsnede (AWG)	0 kcmil
Geleiderdiameter	0 mm
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C	1.21 Ohm/km
Aantal aders	1
Draden gedraaid	Nee
Aderisolatie	PVC
Specificatie draadisolatie	Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Identificatie-/codekleur ader	
Adercodering	Kleur
Aderkleur	Blauw
Met aardgeleider	
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C
Scherm	Nee
Litze	Nee
Loodmantel	
Vochtbarrière	Zonder
Bewapening/armering	Zonder
Materiaal bewapening	
Dwars waterdichte	

kabel	
Aantal hulpaders	0
Nominale hulpgeleide	0 mm ²
rdoorsnede	
Nominale hulpgeleide	0
rdoorsnede (AWG)	
Met knaagdierbescher	
ming	
(Buiten)mantelmateria	
al	
Specificatie	
mantelmateriaal	
Mantelkleur	
Kabelgeometrie	Rond
Brandvertraging	
volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging	
volgens IEC	
60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging	
volgens IEC	
60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging	
volgens IEC	
60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging	
volgens IEC	
60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging	
volgens IEC	
60332-3-25 (Cat D)	
Rookarm vlgs. IEC	
61034-2	
Halogeenvrij volgens	
IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens	
IEC 60754-2	
Halogeenvrij volgens	
IEC 60754-3	
Euroklasse	Eca
brandgedrag volgens	
EN 13501-6	
Euroklasse	
rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Funcatiebehoud	
volgens IEC 60331-1	
Funcatiebehoud	
volgens IEC 60331-2	
Funcatiebehoud	
volgens IEC 60331-3	
Funcatiebehoud	
volgens EN 50200	
Funcatiebehoud	
volgens EN 50200	
annex E	
Oliebestendig	Nee
volgens IEC	
60811-404	
Koudebestendig	Nee
volgens EN	
60811-504+505+506	
Leidingbreedte ca.	0 mm
Leidinghoogte ca.	0 mm

Buitendiameter circa	7.1 mm
Toegelaten	0 - 0 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-5 - 90 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Nominale spanning	450 V
U0	
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Geschikt voor	
ondergrondse	
installatie	
Nominale spanning U	750 V
Nom. equivalente	0 mm²
koperdoorsnede	
bewapening	
Geleidervorm	Rond
Geschikt als	Ja
installatiekabel	
Gecertificeerd voor	Nee
scheepsapplicaties	
Gecertificeerd voor	Nee
luchthaven	
verlichtingskabel	
Max. treksterkte	0 kN
tijdens aanleggen	
Gewicht	0 kg/km
Isolatiebehoud	
volgens DIN VDE	
0472-814	
Functiebehoud	
volgens DIN 4102-12	
Functiebehoud	
volgens BS 6387 CWZ	
Functiebehoud	
volgens BS 8434-2	
Functiebehoud	
volgens BS 8491	

Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024