



Eldra - MONTAGESNOER 10 GROEN/GEEL 90 ECA

Montagesnoer 90°C (H07V2-K) Eca 10 mm²
groen/geel

Model	H07V2-K Eca
Variant	10 mm ² YE/4GN
Artikelnummer	5001211031
Artikelkortingsgroep	3115
Merk	Eldra
Artikelnummer fabrikant	20301.11641.0287.E
GTIN	08716286425292

Specificaties

Rookarm vlgs. EN 61034-2	Nee
Isolatiebehoud	Zonder
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Geschikt als middenspanningskabel	Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Functiebehoud	Zonder
Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	10 mm ²
AWG-maat	
Nominale geleiderdoorsnede (AWG)	0 kcmil
Geleiderdiameter	0 mm
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C	1.91 Ohm/km
Aantal aders	1
Draden gedraaid	Nee
Aderisolatie	PVC
Specificatie draadisolatie	Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Identificatie-/codeerkl	
eur ader	
Adercodering	Kleur
Aderkleur	Groen/geel
Met aardgeleider	
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C
Scherm	Nee
Litze	Nee
Loodmantel	
Vochtbarrière	Zonder

Bewapening/armering	Zonder
Materiaal bewapening	
Dwars waterdichte kabel	
Aantal hulpaders	0
Nominale hulpgeleide doorsnede	0 mm²
Nominale hulpgeleide doorsnede (AWG)	0
Met knaagdierbescherming	
(Buiten)mantelmateriaal	
Specificatie mantelmateriaal	
Mantelkleur	
Kabelgeometrie	Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	
Euroklasse	Eca
brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	
Funcatiebehoud volgens IEC 60331-1	
Funcatiebehoud volgens IEC 60331-2	
Funcatiebehoud volgens IEC 60331-3	
Funcatiebehoud volgens EN 50200	
Funcatiebehoud volgens EN 50200 annex E	
Oliebestendig	Nee
volgens IEC 60811-404	
Koudebestendig	Nee
volgens EN	

60811-504+505+506

Leidingbreedte ca. 0 mm

Leidinghoogte ca. 0 mm

Buitendiameter circa 6 mm

Toegelaten 0 - 0 °C

buitentemperatuur

kabel, flexibele

montage

Toegelaten -5 - 90 °C

buitentemperatuur

kabel, vaste montage

Nominale spanning 450 V

U0

Min. toegelaten 0 mm

buigingsstraal,

stationaire inzet/vast

geplaatst

Geschikt voor

ondergrondse

installatie

Nominale spanning U 750 V

Nom. equivalente 0 mm²

koperdoorsnede

bewapening

Geleidervorm Rond

Geschikt als Ja

installatiekabel

Gecertificeerd voor Nee

scheepsapplicaties

Gecertificeerd voor Nee

luchthaven

verlichtingskabel

Max. treksterkte 0 kN

tijdens aanleggen

Gewicht 0 kg/km

Isolatiebehoud

volgens DIN VDE

0472-814

Functiebehoud

volgens DIN 4102-12

Functiebehoud

volgens BS 6387 CWZ

Functiebehoud

volgens BS 8434-2

Functiebehoud

volgens BS 8491

Dit productblad is gegenereerd op 09-05-2024