



Lapp -

Ölflex ROBUST 210 5G1,5mm² type 0021933

Artikelnummer	21295
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0021933
GTIN	04044773504354

Specificaties

Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	5
Getwist	Nee
Aderisolatie	Polypropyleen
Adercodering	Cijfers
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming collectief	Zonder
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Zwart
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Brandvertraging	Nee
Rookarm vlgs. EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Buitendiameter circa	8.3 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-40 - 80 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-50 - 80 °C
Nominale spanning U	500 V

Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024