



# Lapp -

Ölflex ROBUST 210 5G2,5mm² type 0021951

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>           | 21299          |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900           |
| <b>Merk</b>                    | Lapp           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 0021951        |
| <b>GTIN</b>                    | 04044773475180 |

## Specificaties

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                            | 2.5 mm²           |
| <b>Samenstelling geleider</b>                                | Klasse 5 = soepel |
| <b>Aantal aders</b>                                          | 5                 |
| <b>Getwist</b>                                               | Nee               |
| <b>Aderisolatie</b>                                          | Polypropyleen     |
| <b>Adercodering</b>                                          | Cijfers           |
| <b>Beschermingsgeleider (geel/groene ader)</b>               | Ja                |
| <b>Afscherming groepen</b>                                   | Zonder            |
| <b>Afscherming collectief</b>                                | Zonder            |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                               | Overig            |
| <b>Mantelkleur</b>                                           | Zwart             |
| <b>Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2</b>                     | Nee               |
| <b>Brandvertraging</b>                                       | Nee               |
| <b>Rookarm vlgs. EN 61034-2</b>                              | Nee               |
| <b>Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506</b>           | Nee               |
| <b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>                   | Nee               |
| <b>Buitendiameter circa</b>                                  | 10.1 mm           |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b> | -40 - 80 °C       |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>     | -50 - 80 °C       |
| <b>Nominale spanning U</b>                                   | 500 V             |

Dit productblad is gegenereerd op 30-04-2024