



# Lapp -

Ölflex classic 400 P 18G1,5mm² type 1312318

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>           | 22021          |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900           |
| <b>Merk</b>                    | Lapp           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 1312318        |
| <b>GTIN</b>                    | 04044773083934 |

## Specificaties

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                            | 1.5 mm²            |
| <b>Samenstelling geleider</b>                                | Klasse 5 = soepel  |
| <b>Aantal aders</b>                                          | 18                 |
| <b>Getwist</b>                                               | Nee                |
| <b>Aderisolatie</b>                                          | PVC                |
| <b>Adercodering</b>                                          | Cijfers            |
| <b>Beschermingsgeleider (geel/groene ader)</b>               | Ja                 |
| <b>Afscherming groepen</b>                                   | Zonder             |
| <b>Afscherming collectief</b>                                | Zonder             |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                               | PUR (Polyurethaan) |
| <b>Mantelkleur</b>                                           | Grijs              |
| <b>Brandvertraging</b>                                       | Nee                |
| <b>Rookarm vlgs. EN 61034-2</b>                              | Nee                |
| <b>Buitendiameter circa</b>                                  | 14.4 mm            |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b> | -5 - 70 °C         |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>     | -40 - 80 °C        |
| <b>Nominale spanning U</b>                                   | 500 V              |

Dit productblad is gegenereerd op 06-05-2024