



**ESZET ELECTRO HARDERWIJK B.V.**

- voor kabel „gewoon" en speciaal -

# **Eszet Electro - ALARMKABEL 2X0,6 + 6X0,5 J-Y(ST)Y DCA-S3 vertind**

Alarmkabel J-Y(st)Y vertind 2x0,6mm +  
6x0,5mm CPR klasse: Dca S3,D2,A3

Artikelnummer 410625  
Artikelkortingsgroep 3600  
Merk Eszet Electro  
Artikelnummer MODT-  
fabrikant WGSAA0-D08-013

## **Specificaties**

Kabeltype  
Geleidermateriaal  
Geleideroppervlakte  
Geleiderdiameter 0 mm  
Nominale 0 mm<sup>2</sup>  
geleiderdoorsnede  
AWG-maat  
Samenstelling  
geleider  
Aantal aders 0  
Aantal groepen 0  
getwist  
Getwist  
Aderisolatie  
Specificatie  
draadisolatie  
Adercodering volgens  
HD 308 S2  
Adercodering  
Afscherming groepen  
Samenslag  
Afscherming  
collectief  
Overlangs  
waterdichte kabel  
Dwars waterdichte  
kabel  
Geschikt voor  
ondergrondse  
installatie  
Type keuring voor  
verwerking in  
aarde/ondergrond  
Chemische  
bescherming  
(Buiten)mantelmateriaal  
al  
Specificatie  
mantelmateriaal  
Mantelkleur  
Bewapening/armering  
Materiaal bewapening  
Kabelgeometrie  
Euroklasse  
brandgedrag volgens  
EN 13501-6  
Euroklasse  
rookontwikkeling

volgens EN 13501-6  
 Euroklasse  
 brandende vallende  
 druppels/deeltjes  
 volgens EN 13501-6  
 Euroklasse  
 corrosiviteit/  
 zuurgraad volgens EN  
 13501-6  
 Halogeenvrij volgens  
 EN 60754-1/2  
 Halogeenvrij volgens  
 IEC 60754-2  
 Brandvertraging  
 Rookarm vlgs. EN  
 61034-2  
 Rookarm vlgs. IEC  
 61034-2  
 Oliebestendig  
 volgens IEC  
 60811-404  
 Olieresistent(bestendi  
 g) volgens IEC  
 60811-404  
 Isolatiebehoud vlgs.  
 IEC 60331  
 Functiebehoud  
 Buitendiameter circa 0 mm  
 Min. toegelaten 0 mm  
 buigingsstraal,  
 flexibele inzet met  
 coulissegeleiding  
 Min. toegelaten 0 mm  
 buigingsstraal,  
 flexibele inzet/vrije  
 beweging  
 Min. toegelaten 0 mm  
 buigingsstraal,  
 stationaire inzet/vast  
 geplaatst  
 Toegelaten 0 - 0 °C  
 buitentemperatuur  
 kabel, flexibele  
 montage  
 Toegelaten 0 - 0 °C  
 buitentemperatuur  
 kabel, vaste montage  
 Categorie  
 NVP-waarde (nominal 0 %  
 velocity of  
 propagation -  
 nominale voortplantin  
 gssnelheid)  
 UV-bestendig  
 Gecertificeerd voor  
 scheepsapplicaties  
 Scheidingsklasse  
 volgens EN 50174-2  
 Geschikt als  
 telefoonkabel  
 Geschikt als  
 computer data kabel  
 Geschikt als  
 signaalkabel  
 Gewicht 0 kg/km  
 Compatibel met  
 Grade2TV volgens XP-  
 C 90-483  
 Compatibel met  
 Grade3TV volgens XP-  
 C 90-483

Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024