



Eszet Electro - ALARMKAB 2X0,6 + 4X0,5 J-Y(ST)Y DCA vertind S3

Alarmkabel J-Y(st)Y vertind 2x0,6mm +
4x0,5mm CPR klasse: Dca S3,D2,A3

Artikelnummer	410624
Artikelkortingsgroep	3600
Merk	Eszet Electro
Artikelnummer	MODT-
fabrikant	WGSA0-D06-013

Specificaties

Kabeltype	
Geleidermateriaal	
Geleideroppervlakte	
Geleiderdiameter	0 mm
Nominale	0 mm ²
geleiderdoorsnede	
AWG-maat	
Samenstelling	
geleider	
Aantal aders	0
Aantal groepen	0
getwist	
Getwist	
Aderisolatie	
Specificatie	
draadisolatie	
Adercodering volgens	
HD 308 S2	
Adercodering	
Afscherming groepen	
Samenslag	
Afscherming	
collectief	
Overlangs	
waterdichte kabel	
Dwars waterdichte	
kabel	
Geschikt voor	
ondergrondse	
installatie	
Type keuring voor	
verwerking in	
aarde/ondergrond	
Chemische	
bescherming	
(Buiten)mantelmateriaal	
Specificatie	
mantelmateriaal	
Mantelkleur	
Bewapening/armering	
Materiaal bewapening	
Kabelgeometrie	
Euroklasse	
brandgedrag volgens	
EN 13501-6	
Euroklasse	
rookontwikkeling	

volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 brandende vallende
 druppels/deeltjes
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 corrosiviteit/
 zuurgraad volgens EN
 13501-6
 Halogeenvrij volgens
 EN 60754-1/2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-2
 Brandvertraging
 Rookarm vlgs. EN
 61034-2
 Rookarm vlgs. IEC
 61034-2
 Oliebestendig
 volgens IEC
 60811-404
 Olieresistent(bestendi
 g) volgens IEC
 60811-404
 Isolatiebehoud vlgs.
 IEC 60331
 Functiebehoud
 Buitendiameter circa 0 mm
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 flexibele inzet met
 coulissegeleiding
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 flexibele inzet/vrije
 beweging
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 stationaire inzet/vast
 geplaatst
 Toegelaten 0 - 0 °C
 buitentemperatuur
 kabel, flexibele
 montage
 Toegelaten 0 - 0 °C
 buitentemperatuur
 kabel, vaste montage
 Categorie
 NVP-waarde (nominal 0 %
 velocity of
 propagation -
 nominale voortplantin
 gssnelheid)
 UV-bestendig
 Gecertificeerd voor
 scheepsapplicaties
 Scheidingsklasse
 volgens EN 50174-2
 Geschikt als
 telefoonkabel
 Geschikt als
 computer data kabel
 Geschikt als
 signaalkabel
 Gewicht 0 kg/km
 Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024