



Eldra - SIGN.KAB 3X2X0,8 GRIJS DCA-S3

Signaalkabel type JYY 3x2x0,8 mm grijs CPR
klasse: Dca-s3,d2,a3

Model	ELDSIG JYY Dca
Variant	3 x 2 x 0,8 mm GY
Artikelnummer	0260630332
Artikeltortingsgroep	3200
Merk	Eldra
Artikelnummer fabrikant	40103.02057.0146.D
GTIN	08716286451499

Specificaties

Bewapening	Nee
Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0.8 mm
Nominale geleiderdoorsnede	0 mm²
AWG-maat	
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	6
Aantal groepen getwist	3
Getwist	Per twee
Aderisolatie	PVC
Specificatie draadisolatie	Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Samenslag	Lagen
Afscherming collectief	Zonder
Overlangs	Nee
waterdichte kabel	
Dwars waterdichte kabel	Nee
Geschikt voor ondergrondse installatie	Nee
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond	
Chemische bescherming	Zonder
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Grijs
Bewapening/armering	Zonder
Materiaal bewapening	
Kabelgeometrie	Rond
Euroklasse	Dca
brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse	s3
rookontwikkeling	

volgens EN 13501-6	
Euroklasse	d2
brandende vallende druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	a3
corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm vlgs. EN 61034-2	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Olieresistent(bestendig) volgens IEC 60811-404	Nee
Isolatiebehoud vlgs. IEC 60331	Nee
Functiebehoud	Zonder
Buitendiameter circa	7.1 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	0 - 0 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-20 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	
Categorie	Zonder
NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantingssnelheid)	0 %
UV-bestendig	Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Scheidingsklasse volgens EN 50174-2	
Geschikt als telefoonkabel	Nee
Geschikt als computer data kabel	Nee
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht	0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 08-05-2024