



# Eldra - SIGN.GROND.KAB 2X2X0,8 CCA HV GROEN

Halogeenvrije afgeschermd signaalgrondkabel  
type Z1O-JH(st)H 2x2x0,8 mm groen CPR  
klasse: Cca-s1,d1,a1

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Model</b>                   | ELDSIG-H Z1O-JH(st)H Cca |
| <b>Variant</b>                 | 2 x 2 x 0,8 + 0,8 mm GN  |
| <b>Artikelnummer</b>           | 0344630233               |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 3200                     |
| <b>Merk</b>                    | Eldra                    |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 40329.13802.0111.C       |
| <b>GTIN</b>                    | 08716286435734           |

## Specificaties

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Bewapening</b>                                       | Ja                  |
| <b>Geleidermateriaal</b>                                | Koper               |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                              | Blank               |
| <b>Geleiderdiameter</b>                                 | 0.8 mm              |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                       | 0 mm <sup>2</sup>   |
| <b>AWG-maat</b>                                         |                     |
| <b>Samenstelling geleider</b>                           | Klasse 1 = massief  |
| <b>Aantal aders</b>                                     | 4                   |
| <b>Aantal groepen getwist</b>                           | 2                   |
| <b>Getwist</b>                                          | Per twee            |
| <b>Aderisolatie</b>                                     | Polyolefine         |
| <b>Specificatie draadisolatie</b>                       | PE                  |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>                   | Nee                 |
| <b>Adercodering</b>                                     | Kleur               |
| <b>Afscherming groepen</b>                              | Zonder              |
| <b>Samenslag</b>                                        | Lagen               |
| <b>Afscherming collectief</b>                           | Folie en vlechtwerk |
| <b>Overlangs</b>                                        | Nee                 |
| <b>waterdichte kabel</b>                                |                     |
| <b>Dwars waterdichte kabel</b>                          | Nee                 |
| <b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>           | Ja                  |
| <b>Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond</b> |                     |
| <b>Chemische bescherming</b>                            | Zonder              |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                          | Polyolefine         |
| <b>Specificatie mantelmateriaal</b>                     | PE                  |
| <b>Mantelkleur</b>                                      | Groen               |
| <b>Bewapening/armering</b>                              | Gevlochten(tres)    |
| <b>Materiaal bewapening</b>                             | Staal               |

|                                                                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Kabelgeometrie                                                                 | Rond                     |
| Euroklasse                                                                     | Cca                      |
| brandgedrag volgens EN 13501-6                                                 |                          |
| Euroklasse                                                                     | s1                       |
| rookontwikkeling volgens EN 13501-6                                            |                          |
| Euroklasse                                                                     | d1                       |
| brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6                        |                          |
| Euroklasse                                                                     | a1                       |
| corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6                                     |                          |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2                                              | Ja                       |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2                                               | Ja                       |
| Brandvertraging                                                                | Volgens IEC/EN 60332-1-2 |
| Rookarm vlgs. EN 61034-2                                                       | Ja                       |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2                                                      | Ja                       |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404                                            |                          |
| Olieresistent(bestendig) volgens IEC 60811-404                                 |                          |
| Isolatiebehoud vlgs. IEC 60331                                                 |                          |
| Functiebehoud                                                                  | Zonder                   |
| Buitendiameter circa                                                           | 9.9 mm                   |
| Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding          | 0 mm                     |
| Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging                 | 0 mm                     |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst               | 0 mm                     |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage                          | -5 - 50 °C               |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage                              | -20 - 70 °C              |
| Categorie                                                                      | Zonder                   |
| NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantingssnelheid) | 0 %                      |
| UV-bestendig                                                                   | Nee                      |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties                                         | Nee                      |
| Scheidingsklasse volgens EN 50174-2                                            |                          |
| Geschikt als telefoonkabel                                                     | Nee                      |
| Geschikt als computer data kabel                                               | Nee                      |
| Geschikt als signaalkabel                                                      | Ja                       |
| Gewicht                                                                        | 0 kg/km                  |

