



Eldra - VMVL 3X0,75 WIT ECA

Soepele vinylmantelleiding VMvL Eca (H05VV-F) 3x0,75 mm² wit

Model	H05VV-F (VMvL) Eca
Variant	3 G 0,75 mm ² WH
Artikelnummer	1016120331
Artikeltortingsgroep	3516
Merk	Eldra
Artikelnummer fabrikant	30105.01036.0180.E
GTIN	08716286454230

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
AWG-maat	
Nominale geleiderdoorsnede (AWG)	0 kcmil
Nominale geleiderdoorsnede	0.75 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C	26 Ohm/km
Aantal aders	3
Getwist	Nee
Aderisolatie	PVC
Specificatie draadisolatie	Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	
Adercodering	Kleur
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Met aardgeleider	
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming collectief	Zonder
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal	Zonder PVC
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Wit
Kabelgeometrie	Rond
Beschermd tegen torderen	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN	

13501-6	
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Brandvertraging Rookarm vlgs. EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Leidingbreedte ca.	0 mm
Leidinghoogte ca.	0 mm
Buitendiameter circa	6.6 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	0 - 0 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 80 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	300 V
Nominale spanning U0	500 V
Nominale spanning U	Rond
Geleidervorm	0 kg/km
Gewicht	
Dit productblad is gegenereerd op 06-05-2024	