



Lapp - OLFLEX CLASSIC 110 CY 4X 6 MGG



Ölflex classic 110 CY 4G6,0mm² type 1135604

Model	ÖLFLEX
Variant	CLASSIC 110 C
Artikelnummer	22595
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1135604

Specificaties

Geleidermateriaal	
Oppervlakte geleider	
AWG-maat	
Nom.	0 kcmil
geleiderdoorsnede (AWG)	
Nom.	6 mm ²
geleiderdoorsnede	
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C	
Aantal aders	4
Getwist	Nee
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)	
Specificatie aderisolatie	
Adercodering volgens HD 308 S2	
Adercodering	Cijfers
Met aardgeleider	
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Vlechtwerk
Draagorgaan	
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Specificatie mantelmateriaal	
Mantelkleur	Overig
Kabelgeometrie	
Beschermd tegen torderen	
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee

Koudebestendig
volgens EN
60811-504+505+506
Oliebestendig
volgens EN 60811-404
Kabelbreedte circa 0 mm
Kabelhoogte circa 0 mm
Buitendiameter circa 15.8 mm
Min. toegestane 0 mm
buigradius flexibele
toepassing met
geforceerde geleiding
Min. toegestane 0 mm
buigradius flexibele
toepassing/vrije
beweging
Min. toegestane 0 mm
buigradius stationaire
toepassing/vast
verlegd
Toegestane kabelbuit -15 - 70 °C
entemperatuur tijdens
montage/handeling
Toegestane kabelbuit -40 - 80 °C
entemperatuur na
montage zonder
vibratie
Nom. spanning U0 0 V
Nom. spanning U 500 V
Geleidervorm
Gewicht 0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 06-05-2021