



Eldra - MONTAGESNOER 95 ZWART 90 ECA

Montagesnoer 90°C (H07V2-K) Eca 95 mm²
zwart

Model	07V2-K Eca
Variant	95 mm ² BK
Artikelnummer	5001270431
Artikelkortingsgroep	3053
Merk	Eldra
Artikelnummer fabrikant	20301.13917.0182.E
GTIN	08716286426169

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	95 mm ²
AWG-maat	
Nominale geleiderdoorsnede (AWG)	0 kcmil
Geleiderdiameter	0 mm
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C	0.206 Ohm/km
Aantal aders	1
Draden gedraaid	Nee
Aderisolatie	PVC
Specificatie draadisolatie	Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Identificatie-/codeerkl	
eur ader	
Adercodering	Kleur
Aderkleur	Zwart
Met aardgeleider	
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C
Scherm	Nee
Litze	Nee
Vochtbarrière	Zonder
Bewapening/armering (Buiten)mantelmateriaal	Zonder
Specificatie mantelmateriaal	
Mantelkleur	
Kabelgeometrie	Rond
Euroklasse	Eca
brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes	

volgens EN 13501-6	
Euroklasse	
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Halogeenvrij volgens	Nee
EN 60754-1/2	
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm vlgs. EN	Nee
61034-2	
Koudebestendig	Nee
volgens EN	
60811-504+505+506	
Oliebestendig	Nee
volgens IEC	
60811-404	
Isolatiebehoud	Zonder
Buitendiameter circa	15.4 mm
Min. toegelaten	0 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Nom. equivalente	0 mm²
koperdoorsnede	
bewapening	
Toegelaten	0 - 0 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-5 - 90 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Nominale spanning	450 V
U0	
Nominale spanning U	750 V
Functiebehoud	Zonder
Geleidervorm	Rond
Geschikt als	Ja
installatiekabel	
Gecertificeerd voor	Nee
scheepsapplicaties	
Geschikt als middens	Nee
panningskabel	
Geschikt als	Nee
hoogspanningskabel	
Gecertificeerd voor	Nee
luchthaven	
verlichtingskabel	
Gewicht	0 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 08-05-2024	