



Helukabel - KOMPOSPEED 600 1x 16

Rupskabel Kompospeed 600 1x16 mm²

Artikelnummer 22781
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer 60290
fabrikant

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Nominale 16 mm²
geleiderdoorsnede
Samenstelling Klasse 6 = extra soepel
geleider
Aantal strengen per 0
geleider
Streng diameter 0 mm
Aantal aders 1
Afscherming groepen Zonder
Getwist Nee
Afscherming Gevlochten(tres)
collectief
Aderisolatie Overig
Adercodering Zonder
Draagorgaan Zonder
(Buiten)mantelmateriaal Polyolefine
al
Mantelkleur Zwart
Beschermd tegen Nee
torderen
Brandvertraging
volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlgs. IEC
61034-2
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-3
Euroklasse Zonder
brandgedrag volgens

EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Oliebestendig	Nee
volgens IEC	
60811-404	
Koudebestendig	Nee
volgens EN	
60811-504+505+506	
Buitendiameter circa	9,5 mm
Toegelaten	-30 - 90 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-40 - 100 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Nominale spanning	600 V
U0	
Nominale spanning U	1000 V
Dit productblad is gegenereerd op 02-05-2024	