



Belden - U/UTP C5E 4P ECA GRIJS

U/UTP grijze Cat. 5e kabel 4x2xAWG24 Belden
1583E CPR klasse: Eca

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Model | U/UTP |
| Variante | C5E ECA |
| Artikelnummer | 11150501ECA |
| Artikeltortingsgroep | 1800 |
| Merk | Belden |
| Artikelnummer | 1583E ECA GRIJS |
| fabrikant | |
| GTIN | 08719605002297 |

Besteleenheden

305 MTR (Doos)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|------------------|
| Kabeltype | U / UTP |
| Duplex | Nee |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| AWG-maat | 24 |
| Aantal aders | 8 |
| Aantal groepen | 4 |
| getwist | |
| Getwist | Per twee |
| Aderisolatie | PVC |
| Specificatie | PE |
| draadisolatie | |
| Adercodering | Kleur |
| Afscherming groepen | Zonder |
| Afscherming | Zonder |
| collectief | |
| Chemische bescherming | PVC |
| (Buiten)mantelmateriaal | PVC |
| Specificatie mantelmateriaal | PE |
| Mantelkleur | Grijs |
| Aantal mantellagen | 0 |
| Bewapening/armering | Gevlochten(tres) |
| Kabelgeometrie | Overig |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | |
| Brandvertraging | |

volgens IEC
 60332-3-25 (Cat D)
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-1
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-3
 Euroklasse Eca
 brandgedrag volgens
 EN 13501-6
 Funktiebehoud
 volgens IEC 60331-23
 Buitendiameter circa 5.1 mm
 Min. toegelaten 40 mm
 buigingsstraal,
 flexibele inzet met
 coulissegeleiding
 Min. toegelaten 20 mm
 buigingsstraal,
 stationaire inzet/vast
 geplaatst
 Toegelaten 0 - 50 °C
 buitentemperatuur
 kabel, flexibele
 montage
 Toegelaten -30 - 60 °C
 buitentemperatuur
 kabel, vaste montage
 Categorie 5E
 Geschikt voor gebruik
 als beveiligingsalarm
 kabel
 Litze
 Met ripkoord
 Leidingbreedte ca. 0 mm
 Leidinghoogte ca. 0 mm
 Gewicht 28 kg/km
 Golfweerstand,
 impedantie 0 Ohm
 Max. treksterkte 0 kN
 tijdens aanleggen
 Nominale spanning U 0 V
 Met knaagdierbescher-
 ming
 Funktiebehoud
 volgens DIN 4102-12
 Compatibel met
 Grade2TV volgens XP-
 C 90-483
 Compatibel met
 Grade3TV volgens XP-
 C 90-483
 Kabeltype volgens BS
 4737-3.30
 Kleur ripkoord
 volgens BS 4737-3.30
 Voldoet aan BT
 (British Telecom)
 specificatie

Dit productblad is gegenereerd op 20-09-2024