



Belden - U/UTP C5E 4P ECA GRIJS

U/UTP grijze Cat. 5e kabel 4x2xAWG24 Belden
1583E CPR klasse: Eca

Model	U/UTP
Variante	C5E ECA
Artikelnummer	11150501ECA
Artikeltortingsgroep	1800
Merk	Belden
Artikelnummer	1583E ECA GRIJS
fabrikant	
GTIN	08719605002297

Besteleenheden

305 MTR (Doos)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Kabeltype	U / UTP
Duplex	Nee
Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
AWG-maat	24
Aantal aders	8
Aantal groepen	4
getwist	
Getwist	Per twee
Aderisolatie	PVC
Specificatie	PE
draadisolatie	
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming	Zonder
collectief	
Chemische bescherming	PVC
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Specificatie	PE
mantelmateriaal	
Mantelkleur	Grijs
Aantal mantellagen	0
Bewapening/armering	Gevlochten(tres)
Kabelgeometrie	Overig
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging	

volgens IEC
 60332-3-25 (Cat D)
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-1
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-3
 Euroklasse Eca
 brandgedrag volgens
 EN 13501-6
 Funktiebehoud
 volgens IEC 60331-23
 Buitendiameter circa 5.1 mm
 Min. toegelaten 40 mm
 buigingsstraal,
 flexibele inzet met
 coulissegeleiding
 Min. toegelaten 20 mm
 buigingsstraal,
 stationaire inzet/vast
 geplaatst
 Toegelaten 0 - 50 °C
 buitentemperatuur
 kabel, flexibele
 montage
 Toegelaten -30 - 60 °C
 buitentemperatuur
 kabel, vaste montage
 Categorie 5E
 Geschikt voor gebruik
 als beveiligingsalarm
 kabel
 Litze
 Met ripkoord
 Leidingbreedte ca. 0 mm
 Leidinghoogte ca. 0 mm
 Gewicht 28 kg/km
 Golfweerstand,
 impedantie 0 Ohm
 Max. treksterkte 0 kN
 tijdens aanleggen
 Nominale spanning U 0 V
 Met knaagdierbescher-
 ming
 Funktiebehoud
 volgens DIN 4102-12
 Compatibel met
 Grade2TV volgens XP-
 C 90-483
 Compatibel met
 Grade3TV volgens XP-
 C 90-483
 Kabeltype volgens BS
 4737-3.30
 Kleur ripkoord
 volgens BS 4737-3.30
 Voldoet aan BT
 (British Telecom)
 specificatie

Dit productblad is gegenereerd op 19-09-2024