



# Thesla - SNELFLEX Eca 1 x U/UTP CAT6

Snelflex Eca 16mm 1 x U/UTP cat 6 Rol 100 meter

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Model</b>                   | SNELFLEX           |
| <b>Variant</b>                 | ECA 1 X U/UTP CAT6 |
| <b>Artikelnummer</b>           | 411017             |
| <b>Artikeltortingsgroep</b>    | 5701               |
| <b>Merk</b>                    | Thesla             |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | SFUTP6             |
| <b>GTIN</b>                    | 05414921010850     |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)

## Specificaties

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Materiaal</b>                                 | Polypropyleen                 |
| <b>Halogeenvrij</b>                              | Nee                           |
| <b>Brand(vlam)vertragende uitvoering(versie)</b> | Ja                            |
| <b>Buigweerstand</b>                             | Flexibel                      |
| <b>Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1</b>    |                               |
| <b>Slagvastheid volgens EN 61386-1</b>           |                               |
| <b>Opbouw (stucwerk)</b>                         | Ja                            |
| <b>Geschikt voor installatie op hout</b>         | Ja                            |
| <b>Spouwmuur, holle wand</b>                     | Ja                            |
| <b>Geschikt voor verwerking in beton</b>         | Ja                            |
| <b>Machine- en systeeminstallatie</b>            | Nee                           |
| <b>Ondervloerinstallatie (estrieklaag)</b>       | Ja                            |
| <b>Buiteninstallatie</b>                         | Nee                           |
| <b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>    | Ja                            |
| <b>Binnendiameter</b>                            | 10.2 mm                       |
| <b>Buitendiameter</b>                            | 16 mm                         |
| <b>Bedrijfstemperatuurbereik</b>                 | -5 - 90 °C                    |
| <b>Extra gladde binnenlaag</b>                   | Nee                           |
| <b>Kleur</b>                                     | Grijs                         |
| <b>Aantal datakabels</b>                         | 1                             |
| <b>Met trekkoord</b>                             | Nee                           |
| <b>Met aardgeleider</b>                          | Nee                           |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                | 0.258 - 0.258 mm <sup>2</sup> |
| <b>Euroklasse</b>                                | Eca                           |
| <b>brandgedrag volgens EN 13501-6</b>            |                               |

Dit productblad is gegenereerd op 20-04-2024