



# Thesla - SNELFLEX Eca 5x2,5 MM<sup>2</sup>

Snelflex Eca 20mm 5x2,5 mm<sup>2</sup> Geribde buis met VD-draad bruin, blauw, zwart, grijs en groen/geel Rol 100 meter

<b>Model</b>	SNELFLEX
<b>Variant</b>	ECA 5X2,5 MM <sup>2</sup>
<b>Artikelnummer</b>	411014
<b>Artikeltortingsgroep</b>	5701
<b>Merk</b>	Thesla
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	H2VU5G2551
<b>GTIN</b>	05414921011017

## Besteleenheden

100 MTR (Ring)

## Specificaties

<b>Materiaal</b>	Polypropyleen
<b>Halogeenvrij</b>	Nee
<b>Brand(vlam)vertragende uitvoering(versie)</b>	Ja
<b>Buigweerstand</b>	Flexibel

<b>Opbouw (stucwerk)</b>	Ja
<b>Geschikt voor installatie op hout</b>	Ja
<b>Spouwmuur, holle wand</b>	Ja
<b>Geschikt voor verwerking in beton</b>	Ja
<b>Machine- en systeeminstallatie</b>	Nee
<b>Ondervloerinstallatie (estriklag)</b>	Ja
<b>Buiteninstallatie</b>	Nee
<b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>	Ja
<b>Binnendiameter</b>	13.6 mm
<b>Buitendiameter</b>	20 mm
<b>Bedrijfstemperatuurbereik</b>	-5 - 90 °C
<b>Extra gladde binnenlaag</b>	Nee
<b>Kleur</b>	Grijs
<b>Aantal geleiders installatiedraad</b>	5
<b>Met trekkoord</b>	Nee
<b>Met aardgeleider</b>	Ja
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	2.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Eca

Dit productblad is gegenereerd op 24-09-2023