



Thesla - SNELFLEX Eca 2x2,5+1x1,5 MM² D16

Snelflex Eca 16mm 2x2,5 mm² + 1x1,5 mm²
Geribde buis met VD-draad 1x2,5 mm² blauw,
1x2,5 mm² geel/groen en 1x1,5 mm² zwart Rol
100 meter

Model	SNELFLEX
Variant	ECA 2X2,5+1X1,5 MM ² D16
Artikelnummer	411025
Artikelkortingsgroep	5701
Merk	Thesla
Artikelnummer fabrikant	H1VUSF0536

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

Materiaal

UV-bestendig	
Halogeenvrij	Ja
Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)	Ja
Buigweerstand	Flexibel

Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Buiteninstallatie	Nee
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Binnendiameter	10.2 mm
Buitendiameter	16 mm
Bedrijfstemperatuurb ereik	-5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag	Ja
Kleur	
Aantal geleiders installatiedraad	3
Met trekkoord	Nee
Met aardgeleider	Ja
Met geïntegreerde POF-leiding(geleider)	Ja

Nominale geleiderdoorsnede 1.5 - 2.5 mm²
Euroklasse Eca
brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse
rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Euroklasse
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Met meterindicatie
Euroklasse
corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6

Dit productblad is gegenereerd op 24-09-2023