



Lapp -

Ölflex FD ROBUST C 25G1,5mm² type
0026727

Artikelnummer 25077
Artikelkortingsgroep 1900
Merk Lapp
Artikelnummer fabrikant 0026727

Specificaties

Nominale geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Samenstelling geleider Klasse 6 = extra soepel
Aantal aders 25
Getwist Nee
Aderisolatie Copolymeer thermoplastisch
Adercodering Cijfers
Beschermingsgeleider (geel/groene ader) Ja
Afscherming groepen Zonder
Afscherming collectief Gevlochten(tres)
(Buiten)mantelmateriaal Copolymeer thermoplastisch
Mantelkleur Zwart
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Nee
Brandvertraging Nee
Rookarm vlgs. EN 61034-2 Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Ja
Buitendiameter circa 27.1 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -40 - 105 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -50 - 105 °C
Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024