



# Thesla - SNELFLEX Eca 3X2,5+3x1,5

Snelflex Eca 20mm 3x2,5 mm<sup>2</sup> + 1x1,5 mm<sup>2</sup>+  
1x1,5 mm<sup>2</sup> + 1x1,5 mm<sup>2</sup> Geribbelde buis met  
VD-draad 2,5 mm<sup>2</sup> bruin, 2,5 mm<sup>2</sup> blauw, 2,5  
mm<sup>2</sup> geel/groen, 1,5 mm<sup>2</sup> zwart , 1,5 mm<sup>2</sup>  
zwart/wit en 1,5 mm<sup>2</sup> rood Rol 100 meter

<b>Model</b>	SNELFLEX
<b>Variant</b>	ECA 3X2,5+3X1,5
<b>Artikelnummer</b>	411026
<b>Artikelkortingsgroep</b>	5701
<b>Merk</b>	Thesla
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	H2VUFR0162

## Besteleenheden

100 MTR (Ring)

## Specificaties

### Materiaal

<b>UV-bestendig</b>	
<b>Halogeenvrij</b>	Ja
<b>Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)</b>	Ja
<b>Buigweerstand</b>	Flexibel

<b>Inbouwmontage (stucwerk)</b>	Ja
<b>Opbouw (stucwerk)</b>	Ja
<b>Geschikt voor installatie op hout</b>	Ja
<b>Spouwmuur, holle wand</b>	Ja
<b>Geschikt voor verwerking in beton</b>	Ja
<b>Machine- en systeeminstallatie</b>	Nee
<b>Ondervloerinstallatie (estrieklaag)</b>	Ja
<b>Buiteninstallatie</b>	Nee
<b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>	Ja
<b>Binnendiameter</b>	10.2 mm
<b>Buitendiameter</b>	20 mm
<b>Bedrijfstemperatuurbereik</b>	-5 - 90 °C
<b>Extra gladde binnenlaag</b>	Ja
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Aantal geleiders</b>	6
<b>installatiedraad</b>	
<b>Met trekkoord</b>	Nee
<b>Met aardgeleider</b>	Ja
<b>Met geïntegreerde POF-leiding(geleider)</b>	Ja
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Euroklasse</b>	Eca

**brandgedrag volgens  
EN 13501-6  
Euroklasse  
rookontwikkeling  
volgens EN 13501-6  
Euroklasse  
brandende vallende  
druppels/deeltjes  
volgens EN 13501-6  
Met meterindicatie  
Euroklasse  
corrosiviteit/  
zuurgraad volgens EN  
13501-6**

Dit productblad is gegenereerd op 24-09-2023